

PST440 - Vettrine Refrigerate per pasticceria / Refrigerated display cabinets for Confectionery



PST440 V



PST440 S



PST441 V



PST440 - Vettrine Refrigerate per pasticceria / Refrigerated display cabinets for Confectionery

Vettrine pasticceria: espositori refrigerati per pasticceria, disponibili nei modelli con range di temperatura: +2/+10°C, -5/+10°C, +5/-22°C e -15/-25°C. Tutti i modelli con vetri sui 4 lati e **illuminazione LED**, con griglie cromate, griglie refrigeranti o ripiani in vetro girevoli. Disponibili con refrigerazione ventilata o statica. Gas refrigerante R507.

Refrigerated display cabinets for pastry: Refrigerated display cabinets for pastry, range temperature: +2/+10°C, -5/+10°C, +5/-22°C E -15/-25°C. All models have 4 glass sides, **LED Lighting**, with chrome shelves, refrigerated shelves or glass rotating shelves. Available with ventilated or static refrigeration. Refrigerant fluid R507.

Vitrines réfrigérée pour pâtisserie: Vitrines réfrigérée pour pâtisserie, range de températures disponibles: +2/+10°C, -5/+10°C, +5/-22°C E -15/-25°C. Tous les modèles ont 4 parois en verre, **eclairage LED**, avec clayettes chromées, clayettes réfrigérées ou plateaux en verretournants. Disponible avec réfrigération ventilée ou statique. Gaz réfrigérant R507.

Kühlvittrinen für Konditorei: Gekühlte Vittrinen für Konditorei, Temperature Range: +2/+10°C, -5/+10°C, +5/-22°C E -15/-25°C. Alle Modelle haben 4 Glaswände **mit Led Beleuchtung**, Verfügbar mit verchromten Rosten, Verdampfer-Rosten oder Glasdrehtablarer. Verfügbar mit umluftkühlung oder stillekühlung. Kältemittel R507.

Vitrinas pastelería: Expositores refrigerados para pastelería, disponibles en modelos con rango de temperatura: +2/+10°C, -5/+10°C, +5/-22°C y -15/-25°C. Todos los modelos con cristales en los 4 lados con **iluminacion LED**; disponibles con rejillas cromadas, rejillas refrigerantes o estantes giratorios en vidrio. Disponibles con refrigeración ventilada o estática. Gas refrigerante R507.

N° No.	Modello Model	Codice Code	Capacità Litri Liters capacity	Refrigerazione / Refrigeration*	Temperatura / Temperature (°C)	Potenza assorbita / Absorbed power (W)	Ripiani / Shelves*	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (kg) Net/Gross weight (kg)
	PST440TNV	9PST440TNVN10	430	V	-5/+10	500	5	670X640X1950	770X740X2200	159/184
	PST440TNS	9PST440TNSN10	450	S	+2/+10	400	5	670X640X1890	770X740X2200	157/182
	PST440BTV	9PST440BTVN10	430	V	+5/-22	800	5	670X640X1950	770X740X2200	161/186
	PST440BTS	9PST440BTSN10	450	S	-15/-25	750	6 S	670X640X1890	770X740X2200	155/180
	PST441TNVR	9PST441TNVR10	430	V R	-5/+10	500	7 R	670X640X1950	770X740X2200	167/192
	PST441TNSR	9PST441TNSR10	450	S R	+2/+10	400	7 R	670X640X1890	770X740X2200	165/190
	PST441BTVR	9PST441BTVR10	430	V R	+5/-22	850	7 R	670X640X1950	770X740X2200	169/195

Accessori e complementi a pg./

*S= STATICA/STATIC - V= VENTILATA/VENTILATED - R= PIANI VETRO GIREVOLI/ROTATING GLASS SHELVES

PST740 - Vetrine Refrigerate per pasticceria / Refrigerated display cabinets for Confectionery



PST740 V



PST740 S

PST740 - Vetrine Refrigerate per pasticceria / Refrigerated display cabinets for Confectionery

Vitrine pasticceria: espositori refrigerati per pasticceria, disponibili nei modelli con range di temperatura: +2/+10°C, -5/+10°C, +5/-22°C e -15/-25°C. Tutti i modelli con vetri sui 4 lati e **illuminazione LED**, con griglie cromate, griglie refrigeranti o ripiani in vetro girevoli. Disponibili con refrigerazione ventilata o statica. Gas refrigerante R507.

Refrigerated display cabinets for pastry: Refrigerated display cabinets for pastry, range temperature: +2/+10°C, -5/+10°C, +5/-22°C E -15/-25°C. All models have 4 glass sides, **LED Lighting**, with chrome shelves, refrigerated shelves or glass rotating shelves. Available with ventilated or static refrigeration. Refrigerant fluid R507.

Vitrines réfrigérée pour pâtisserie: Vitrines réfrigérée pour pâtisserie, range de températures disponibles: +2/+10°C, -5/+10°C, +5/-22°C E -15/-25°C. Tous les modèles ont 4 parois en verre, **eclairage LED**, avec clayettes chromées, clayettes réfrigérées ou plateaux en verretournants. Disponible avec réfrigération ventilée ou statique. Gaz réfrigérant R507.

Kühlvitrienen für Konditorei: Gekühlte Vitrienen für Konditorei, Temperature Range: +2/+10°C, -5/+10°C, +5/-22°C E -15/-25°C. Alle Modelle haben 4 Glaswände **mit Led Beleuchtung**, Verfügbar mit verchromten Rosten, Verdampfer-Rosten oder Glasdrehtablären. Verfügbar mit umluftkühlung oder stillekühlung. Kältemittel R507.

Vitrinas pastelería: Expositores refrigerados para pastelería, disponibles en modelos con rango de temperatura: +2/+10°C, -5/+10°C, +5/-22°C y -15/-25°C. Todos los modelos con cristales en los 4 lados con **iluminacion LED**; disponibles con rejillas cromadas, rejillas refrigerantes o estantes giratorios en vidrio. Disponibles con refrigeración ventilada o estática. Gas refrigerante R507.

N° No.	Modello Model	Codice Code	Capacità Litri Liters capacity	Refrigerazione / Refrigeration*	Temperatura / Temperature (°C)	Potenza assorbita / Absorbed power (W)	Ripiani / Shelves*	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (kg) Net/Gross weight (kg)
	PST740TNV	9PST740TNVN10	880	V	-5/+10	680	8	1320X640X1950	1420X740X2200	238/275
	PST740TNS	9PST740TNVN10	935	S	+2/+10	800	8	1320X640X1890	1420X740X2200	235/272
	PST740BTV	9PST740BTVN10	880	V	+5/-22	1200	8	1320X640X1950	1420X740X2200	258/297
	PST740BTS	9PST740BTSN10	935	S	-15/-25	1200	12 S	1320X640X1890	1420X740X2200	245/282
	PST741TNVR	9PST741TNVR10	880	V R	-5/+10	680	5 + 7 R	1320X640X1950	1420X740X2200	248/287
	PST741TNSR	9PST741TNSR10	935	S R	+2/+10	800	5 + 7 R	1320X640X1890	1420X740X2200	256/291
	PST741BTVR	9PST741BTVR10	880	V R	+5/-22	1200	5 + 7 R	1320X640X1950	1420X740X2200	268/305

Accessori e complementi a pg./

*S= STATICA/STATIC - V= VENTILATA/VENTILATED - R= PIANI VETRO GIREVOLI/ROTATING GLASS SHELVES

