

NEW 2020

ENERGY

CABINETS
ARMADI REFRIGERATI



ENERGY 700-1400 PC pag. **4-5**

ENERGY 700-1400 PV pag. **6-7**

ENERGY PASTRY 700-900 pag. **8-9**

ENERGY ICE CREAM 700-900 pag. **10-11**



Our business is enhancing **your business**

ENERGY CLASSE A, STILE UNICO E INIMITABILE

Class A energy, unique and inimitable style

Consumi ridotti, risparmio garantito

ENERGY è l'investimento intelligente che oltre alle elevate prestazioni garantisce una considerevole riduzione dei consumi.

Lower consumption, relevant cost reduction

ENERGY is the smart investment that guarantees high performance and reduction of consumptions.

PERCHÉ SCEGLIERE ENERGY? WHY TO CHOOSE ENERGY?



AFFIDABILITÀ*
RELIABILITY



EFFICIENZA ENERGETICA
ENERGY EFFICIENCY



RISPARMIO
SAVING



Dotazioni - Features



Delicate Air System

E' il sistema di areazione delicata che garantisce uniformità di temperatura e un'aerazione più delicata, che preserva proprietà e superficie degli alimenti.

Is the delicate ventilation system which guarantees uniformity of temperature and delicate ventilation, to preserve food quality and appearance.

Gli armadi afinox riducono i costi

Dalla fase di produzione a quella di smaltimento il costo di acquisto viene ammortizzato grazie alle funzioni innovative dell'armadio.

Minori consumi elettrici

Le funzioni innovative che riducono gli sprechi e che fanno risparmiare.

R290

Il gas refrigerante naturale ed ecologico, che non produce impatti negativi sull'effetto serra grazie ad un indice di potenziale di riscaldamento globale ridotto (GWP 3).

Minori costi di smaltimento

Utilizzo di materiali a basso impatto ambientale come l'acciaio INOX AISI 304, gas refrigerante naturale R290 (GWP 3), poliuretano con espandente HFO R 1234ze (GWP6).



2 Livelli di umidità (alta e bassa)
riduce la perdita di peso delle materie prime, aumentandone la resa

2 Humidity levels (high and low)
reduce the raw materials weight loss increasing their output/output



Sbrinamento intelligente
evita gli sprechi, entrando in azione solo quando necessario
Intelligent defrosting system
prevents waste, starting up only when necessary



Overcooling
evita l'innalzamento della temperatura anche durante le operazioni di carico della cella

Overcooling
prevents the temperature rise during the loading of the compartment



Funzione Energy Saving
per ridurre i consumi durante le ore notturne o di inutilizzo del conservatore.

Energy Saving functions
to reduce consumption at night or during the inactivity of the cabinet.



Maxi isolamento
90mm per ridurre le dispersioni.
Maxi insulation
90mm to reduce dispersions.



Porte energy saving e guarnizioni porta dotate di 3 camere d'aria e magneti ultra potenziati per garantire la totale ermeticità della porta.

Energy saving door and gaskets
equipped with 3 air chambers and ultra-enhanced magnets to guarantee the total airtightness of the door.

Optional



Illuminazione a LED.
Garantisce uniformità di illuminazione, minori consumi, maggior durata e costanza di prestazioni nel tempo.

LED lighting.
Ensures uniform illumination, lower consumption, longer life and constant performance.



OZONIZER

Il ciclo di sterilizzazione, se attivato, consente di eliminare i cattivi odori e di aumentare la shelf life dei prodotti (optional non compatibile con luce LED).

The sterilization cycle, if activated, allows to eliminate odors and increase the shelf life of the products (optional not compatible with LED light).

Areazione delicata



Delicate
AIR FLOW SYSTEM

ENERGY 700/1400 PC



ENERGY



Armadi refrigerati con piedi o ruote a basso consumo energetico in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno (eccetto fondo, schiena e cielo esterni), versioni 700, 1400, con porte cieche.

- Spessore isolamento 90 mm
- Accessori di serie: 3 griglie plastificate GN2/1 per vano
- Modelli con monoblocco con gruppo incorporato o remoto (Mod. R, senza valvola, con resistenza evapora condensa di serie, compatibile per allacciamento a centrali in CO2 fino a 60 bar)
- Sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Convogliatore
- Serratura e micro porta di serie

Optional: luce LED, Sterilizzatore.

Refrigerated cabinets on feet or castors with low energy consumption, made of s/s AISI 304 internal and external (except for bottom, back and external ceiling), 700, 1400 full door versions.

- Insulation thickness of 90mm
- Standard fitting: 3 plastic coated GN2/1 shelves per door
- Models with built in or remote unit (Mod. R, without valve, with evaporation resistance as standard and ready for connection to a remote CO2 condensing unit up to 60 bar pressure)
- Automatic defrosting and water evaporation system (only models with built-in unit)
- Air conveyor
- Lock and door switch as standard

Optional: LED light, Sterilizer.



74703270x2



74768026



KIT LED



KIT RUOTE 700



VERS 220-60



OZONIZER
STERIL KIT



Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>	Range °C	Gas <i>Gas</i>	Classe energetica <i>Energy class</i>	Classe climatica <i>Climate class</i> °C - %	Consumo elettrico annuale <i>Annual electricity consumption</i> kWh/annuo	Volume utile netto <i>Net storage volume</i> L	Griglie N° <i>Shelves Nr</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> (mm)	Assorbimento <i>Absorbed power</i> Watt**** Ampere	Voltaggio <i>Voltage</i> (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> (mm)	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> (Kg)
ENERGY 700TN	7E070INC5A001	-2/+7° C	R290 GWP 3 - Kg 0,10	A	5 40°C - 40%HR	332	458	3 GN2/1	733x847x2090	130** 3.8	230/1/50	763x873x2170	127/147
ENERGY 700TN R*	7E070RNC5A001	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		458	3 GN2/1	733x847x2090		230/1/50	763x873x2170	127/147
UNITÀ/UNIT	74861752								350x460x265			350x460x265	25/45
VALVR452A-700TN	74877075								101x38x77			101x38x77	0,3/0,3
ENERGY 700BT	7E070IBC5A001	-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	C	5 40°C - 40%HR	1846	458	3 GN2/1	733x847x2090	413 6.21	230/1/50	763x873x2170	127/147
ENERGY 700BT R*	7E070RBC5A001	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		458	3 GN2/1	733x847x2090		230/1/50	763x873x2170	127/147
UNITÀ/UNIT	74861762								415x540x340			415x540x340	40/60
VALVR452A-700BT	74877089								101x38x77			101x38x77	0,3/0,3
ENERGY 1400TN	7E140INC5A001	-2/+7° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	C	5 40°C - 40%HR	776	916	6 GN2/1	1466x847x2090	175 4.0	230/1/50	1496x873x2170	223/243
ENERGY 1400TN R*	7E140RNC5A001	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		916	6 GN2/1	1466x847x2090		230/1/50	1496x873x2170	223/243
UNITÀ/UNIT	74861754								350x500x300			350x500x300	33/53
VALVR452A-1400TN	74877077								101x38x77			101x38x77	0,3/0,3
ENERGY 1400BT	7E140IBC5A001	-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,15	E	5 40°C - 40%HR	4993	916	6 GN2/1	1466x847x2090	526 7.21	230/1/50	1496x873x2170	223/243
ENERGY 1400BT R*	7E140RBC5A001	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		916	6 GN2/1	1466x847x2090		230/1/50	1496x873x2170	223/243
UNITÀ/UNIT	74861764								514x540x340			514x540x340	55/75
VALVR452A-1400BT	74877081								101x38x77			101x38x77	0,3/0,3
	74703270x2												
	74768026												
STERILKIT	73688492												
KIT LED 700													
KIT LED 1400													
KIT RUOTE 700													
KIT RUOTE 1400													

* R = Versione remota valvola non compresa **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* R = Remote Version valve not included **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications are subject to change without notice.

Areazione delicata



Delicate
AIR FLOW SYSTEM

ENERGY 700/1400 PV



ENERGY



Armadi refrigerati con piedi o ruote a basso consumo energetico in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno (eccetto fondo, schiena e cielo esterni), versioni 700, 1400 con porte vetro.

- Spessore isolamento 90 mm
- Accessori di serie: 3 griglie plastificate GN2/1 per vano
- Modelli con monoblocco con gruppo incorporato o remoto (Mod. R, senza valvola, con resistenza evapora condensa di serie, compatibile per allacciamento a centrali in CO2 fino a 60 bar)
- Sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Convogliatore
- Luce LED
- Serratura e micro porta di serie

Refrigerated cabinets on feet or castors with low energy consumption, made of s/s AISI 304 internal and external (except for bottom, back and external ceiling), 700, 1400 glass door versions.

- Insulation thickness of 90mm
- Standard fitting: 3 plastic coated GN2/1 shelves per door
- Models with built in or remote unit (Mod. R, without valve, with evaporation resistance as standard and ready for connection to a remote CO2 condensing unit up to 60 bar pressure)
- Automatic defrosting and water evaporation system (only models with built-in unit)
- Air conveyor
- LED light
- Lock and door switch as standard.



74703270x2



74768026



KIT RUOTE 700



VERS 220-60



Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>	Range °C	Gas <i>Gas</i>	Classe energetica <i>Energy class</i>	Classe climatica <i>Climate class</i> °C - %	Consumo elettrico annuale <i>Annual electricity consumption</i> kWh/annuo	Volume utile netto <i>Net storage volume</i> L	Griglie N° <i>Shelves Nr</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> (mm)	Assorbimento <i>Absorbed power</i> Watt**** Ampere	Voltaggio <i>Voltage</i> (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> (mm)	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> (Kg)
ENERGY 700TN PV	7E070INV5A002	-2/+7° C	R290 GWP 3 - Kg 0,10	C	5 40°C - 40%HR	655	458	3 GN2/1	733x867x2090	130 3.8	230/1/50	763x873x2170	149/164
ENERGY 700TN PV R*	7E070RNV5A001	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		458	3 GN2/1	733x867x2090		230/1/50	763x873x2170	149/164
UNITÀ/UNIT	74861752	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>							350x460x265			350x460x265	25/45
VALVR452A-700TN	74877075	Sovrapprezzo per valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					<i>Price increase for R452A valve for remote unit models (supplied not installed) (mod. 700TN)</i>		101x38x77			101x38x77	0,3/0,3
ENERGY 700BT PV	7E070IBV5A002	-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	G	5 40°C - 40%HR	4239	458	3 GN2/1	733x867x2090	526 7.21	230/1/50	763x873x2170	149/164
ENERGY 700BT PV R*	7E070RBV5A001	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		458	3 GN2/1	733x867x2090		230/1/50	763x873x2170	149/164
UNITÀ/UNIT	74861762	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>							415x540x340			415x540x340	40/60
VALVR452A-700BT	74877089	Sovrapprezzo per valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					<i>Price increase for R452A valve for remote unit models (supplied not installed) (mod. 700BT)</i>		101x38x77			101x38x77	0,3/0,3
ENERGY 1400TN PV	7E140INV5A001	-2/+7° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	D	5 40°C - 40%HR	1400	916	6 GN2/1	1466x867x2090	175 4.0	230/1/50	1496x873x2170	252/277
ENERGY 1400TN PV R*	7E140RNV5A001	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		916	6 GN2/1	1466x867x2090		230/1/50	1496x873x2170	252/277
UNITÀ/UNIT	74861754	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>							350x500x300			350x500x300	33/53
VALVR452A-1400TN	74877077	Sovrapprezzo per valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					<i>Price increase for R452A valve for remote unit models (supplied not installed) (mod. 1400TN)</i>		101x38x77				0,3/0,3
ENERGY 1400BT PV	7E140IBV5A001	-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,15	G	5 40°C - 40%HR	6825	916	6 GN2/1	1466x867x2090	526 7.21	230/1/50	1496x873x2170	252/277
ENERGY 1400BT PV R*	7E140RBV5A001	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		916	6 GN2/1	1466x867x2090		230/1/50	1496x873x2170	252/277
UNITÀ/UNIT	74861764	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>							514x540x340			514x540x340	55/75
VALVR452A-1400BT	74877081	Sovrapprezzo per valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					<i>Price increase for R452A valve for remote unit models (supplied not installed) (mod. 1400BT)</i>		101x38x77			101x38x77	0,3/0,3
	74703270x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 2/1					<i>S/s pair of runners for GN 2/1 shelf</i>						
	74768026	Griglia plastificata GN 2/1					<i>Plastic coated GN 2/1 shelf</i>						
KIT RUOTE 700		Sovrapprezzo per KIT 4 RUOTE per armadio 700 lt (h 160mm - 2 con freno)					<i>Price increase for 4 castors (700lts upright cabinet, h 160mm - 2 with brake)</i>						
KIT RUOTE 1400		Sovrapprezzo per KIT 5 RUOTE per armadio 1400 lt (h 160mm - 2 con freno)					<i>Price increase for 5castors (1400lts upright cabinet, h 160mm - 2 with brake)</i>						

* R = Versione remota valvola non compresa **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Condizioni ambiente di funzionamento: MAX umidità 85% MIN temperatura 15°C

I gas fluororati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* R = Remote Version valve not included **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Environment conditions: 85% MAX humidity, 15°C MIN temperature

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications are subject to change without notice.

Areazione delicata



Delicate
AIR FLOW SYSTEM

ENERGY PASTRY 700/900



ENERGY



Armadi refrigerati con piedi o ruote a basso consumo energetico in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno (eccetto fondo, schiena e cielo esterni), versioni 700 e 900, con porte cieche.

- Spessore isolamento 90 mm
- Accessori di serie: 20 coppie guide a L per vassoi EN400x600
- Modelli con monoblocco con gruppo incorporato o remoto (Mod. R, senza valvola, con resistenza evapora condensa di serie, compatibile per allacciamento a centrali in CO2 fino a 60 bar)
- Sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Convogliatore
- Serratura e micro porta di serie

Optional: luce LED, Sterilizzatore.

Refrigerated cabinets on feet or castors with low energy consumption, made of s/s AISI 304 internal and external (except for bottom, back and external ceiling), 700 and 900 full door versions.

- Insulation thickness of 90mm
- Standard fitting: 20 pairs of L runners for EN400x600 trays
- Models with built in or remote unit (Mod. R, without valve, with evaporation resistance as standard and ready for connection to a remote CO2 condensing unit up to 60 bar pressure)
- Automatic defrosting and water evaporation system (only models with built-in unit)
- Air conveyor
- Lock and door switch as standard

Optional: LED light, Sterilizer.



74703272x2
74703276x2



74707282



74768120
74768168



KIT LED



KIT RUOTE 700



VERS 220-60



OZONIZER
STERIL KIT



	Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>	Range <i>Range</i> °C	Gas <i>Gas</i>	Classe energetica <i>Energy class</i>	Classe climatica <i>Climate class</i> °C - %		Consumo elettrico annuale <i>Annual electricity consumption</i> kWh/annuo	Volume utile netto <i>Net storage volume</i> L	Guide n° <i>Runners n°</i> <i>Passo-Pitch 35mm</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> (mm)	Assorbimento <i>Absorbed power</i> Watt**** Ampere	Voltaggio <i>Voltage</i> (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> (mm)	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> (Kg)
700	ENERGY 700TN PASTRY	7E070INC5A007	-2/+7° C	R290 GWP 3 - Kg 0,10	B	5 40°C - 40%HR		365	319	20 (EN400X600)	733x847x2090	130 3.8	230/1/50	763x873x2170	143/157
	ENERGY 700TN PASTRY R*	7E070RNC5A002	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR			319	20 (EN400X600)	733x847x2090		230/1/50	763x873x2170	143/157
	UNITÀ/UNIT	74861752	Unità Condensatrice / Condensing unit								350x460x265			350x460x265	25/45
	VALVR452A-700TN	74877075	Sovrapprezzo per valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					Price increase for R452A valve for remote unit models (supplied not installed) (mod. 700TN)			101x38x77			101x38x77	0,3/0,3
	ENERGY 700BT PASTRY	7E070IBC5A006	-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	E	5 40°C - 40%HR		2558	319	20 (EN400X600)	733x847x2090	526 7.21	230/1/50	763x873x2170	143/157
	ENERGY 700BT PASTRY R*	7E070RBC5A003	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR			319	20 (EN400X600)	733x847x2090		230/1/50	763x873x2170	143/157
900	UNITÀ/UNIT	74861762	Unità Condensatrice / Condensing unit								415x540x340			415x540x340	40/60
	VALVR452A-700BT	74877089	Sovrapprezzo per valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					Price increase for R452A valve for remote unit models (supplied not installed) (mod. 700BT) -101x38x77			101x38x77			101x38x77	0,3/0,3
	ENERGY 900 TN PASTRY	7E090INC5A003	-2/+7° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	C	5 40°C - 40%HR		812	638	20 (EN600x800)	803x1019x2090	175 4.0	230/1/50	863x1065x2170	149/164
	ENERGY 900 TN PASTRY R*	7E090RNC5A001	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR			638	20 (EN600x800)	803x1019x2090		230/1/50	863x1065x2170	149/164
	UNITÀ/UNIT	74861752	Unità Condensatrice / Condensing unit								350x460x265			350x460x265	25/45
	VALVR452A-900TN	74877075	Sovrapprezzo per valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					Price increase for R452A valve for remote unit models (supplied not installed) (mod. 900TN)			101x38x77			101x38x77	0,3/0,3
	ENERGY 900 BT PASTRY	7E090IBC5A003	-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,15	E	5 40°C - 40%HR		3866	638	20 (EN600x800)	803x1019x2090	526 7.21	230/1/50	863x1065x2170	149/164
	ENERGY 900 BT PASTRY R*	7E090RBC5A001	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR			638	20 (EN600x800)	803x1019x2090		230/1/50	863x1065x2170	149/164
	UNITÀ/UNIT	74861762	Unità Condensatrice / Condensing unit								415x540x340			415x540x340	40/60
	VALVR452A-900BT	74877089	Sovrapprezzo per valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					Price increase for R452A valve for remote unit models (supplied not installed) (mod. 900BT) -101x38x77			101x38x77			101x38x77	0,3/0,3
		74703272x2	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400					S/s "L" pair of runners for EN 600x400 tray							
		74703276x2	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x800					S/s pair of runners for EN 600x800 tray							
		74707282	Vassoio alluminio EN 600x400x20 mm					Aluminium EN 600x400x20 mm tray							
		74768120	Griglia inox EN 600x400					EN 600x400 s/s shelf							
		74768168	Griglia inox EN 600x800 rinforzata					EN 600x800 s/s reinforced shelf							
	KIT LED 700		Sovrapprezzo Illuminazione a LED 700 (incompatibile con STERILKIT)					Price increase for LED 700 (not compatible with STERILKIT)							
	STERILKIT	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore (incompatibile con LED)					Price increase for Sterilizer (not compatible with LED)							
	KIT RUOTE 700-900		Sovrapprezzo per KIT 4 RUOTE per armadio 700-900 (h 160mm - 2 con freno)					Price increase for 4 CASTORS KIT for 700-900 cabinet (h 160mm - 2 with brake)							

* R = Versione remota valvola non compresa **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* R = Remote Version valve not included **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications are subject to change without notice.

Areazione delicata



ENERGY ICE CREAM 700/900

ENERGY



Armadi refrigerati con piedi o ruote a basso consumo energetico in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno (eccetto fondo, schiena e cielo esterni), versioni 700 e 900, con porte cieche.

- Spessore isolamento 90 mm
- Accessori di serie: 7 griglie inox
- Modelli con monoblocco con gruppo incorporato o remoto (Mod. R, senza valvola, con resistenza evapora condensa di serie, compatibile per allacciamento a centrali in CO2 fino a 60 bar)
- Sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Convogliatore
- Serratura e micro porta di serie

Optional: luce LED, Sterilizzatore.

Refrigerated cabinets on feet or castors with low energy consumption, made of s/s AISI 304 internal and external (except for bottom, back and external ceiling), 700 and 900 full door versions.

- Insulation thickness of 90mm
- Standard fitting: 7 s/s shelves
- Models with built in or remote unit (Mod. R, without valve, with evaporation resistance as standard and ready for connection to a remote CO2 condensing unit up to 60 bar pressure)
- Automatic defrosting and water evaporation system (only models with built-in unit)
- Air conveyor
- Lock and door switch as standard

Optional: LED light, Sterilizer.



74703270x2
74703274x2



74768151
74768168



KIT LED



KIT RUOTE 700






VERS 220-60



OZONIZER
STERIL KIT



	Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>		Range <i>Range</i> °C	Gas <i>Gas</i>	Classe energetica <i>Energy class</i>	Classe climatica <i>Climate class</i> °C - %		Consumo elettrico annuale <i>Annual electricity consumption</i> kWh/annuo	Volume utile netto <i>Net storage volume</i> L	Griglie N° <i>Shelves Nr</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> (mm)	Assorbimento <i>Absorbed power</i> Watt**** Ampere		Voltaggio <i>Voltage</i> (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> (mm)	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> (Kg)
 700	ENERGY 700BT ICE-CREAM	7E070IBC5A008		-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,130	D	5 40°C - 40%HR		2436	458	7 INOX GN2/1 (CAP. 28 x 5LT)	733x847x2090	526	7.21	230/1/50	763x873x2170	147/161
	ENERGY 700BT ICE-CREAM R*	7E070RBC5A002		-24/-10° C			5 40°C - 40%HR			458		733x847x2090			230/1/50	763x873x2170	147/161
	UNITÀ/UNIT	74861762		Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>								415x540x340				415x540x340	40/60
	VALVR452A-700BT	74877089		Sovrapprezzo per valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					Price increase for R452A valve for remote unit models (supplied not installed) (mod. 700BT) - 101x38x77							101x38x77	0,3/0,3
 900	ENERGY 900 BT ICE-CREAM	7E090IBC5A004		-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,15	E	5 40°C - 40%HR		3866	638	7 INOX EN 600X800 (CAP. 49 x 5Lt)	803x1019x2090	526	7.21	230/1/50	863x1065x2170	169/186
	ENERGY 900 BT ICE-CREAM R*	7E090RBC5A002		-24/-10° C			5 40°C - 40%HR			638		803x1019x2090			230/1/50	863x1065x2170	169/186
	UNITÀ/UNIT	74861762		Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>								415x540x340				415x540x340	4060
	VALVR452A-900BT	74877089		Sovrapprezzo per valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					Price increase for R452A valve for remote unit models (supplied not installed) (mod. 900BT)								0,3/0,3
		74703270x2		Coppia guide a "C" per griglie GN 2/1					S/s pair of runners for GN 2/1 shelf								
		74768151		Griglia inox GN 2/1 rinforzata					GN 2/1 s/s reinforced shelf								
		74703274x2		Coppia guide a "C" per griglie EN 600x800					s/s pair of runners for EN 600x800 shelf								
		74768168		Griglia inox EN 600x800 rinforzata					EN 600x800 s/s reinforced shelf								
	KIT LED 700			Sovrapprezzo Illuminazione a LED 700 (incompatibile con STERILKIT)					Price increase for LED 700 (not compatible with STERILKIT)								
	STERILKIT	73688492		Sovrapprezzo Sterilizzatore (incompatibile con LED)					Price increase for Sterilizer (not compatible with LED)								
KIT RUOTE 700			Sovrapprezzo per KIT 4 RUOTE per armadio 700/900 lt (h 160mm - 2 con freno)					Price increase for 4 castors for 700/900 lts upright cabinet (h 160mm - 2 with brake)									

* R = Versione remota valvola non compresa **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* R = Remote Version valve not included **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications are subject to change without notice.



Optional e Accessori

Optionals & Accessories

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	ENERGY 700-1400	ENERGY 700 Icecream	ENERGY 900 Pastry-Icecream
OPTIONAL					
SOVSCARICO		Sovraprezzo per Scarico su fondo diam. 41mm (armadio 700 lt) Price increase for Internal bottom water drain diam. 41mm (700 lt upright cabinet)	x	x	x
SOVSCARICO14		Sovraprezzo per Doppio scarico su fondo diam. 41mm (armadio 1400 lt) Price increase for Internal bottom double water drain diam. 41mm (1400 lt upright cabinet)	x		
VERS220-1-60 8		Sovraprezzo Versione 220V/1Ph/60Hz - GAS R404a, MOD. TN +1/+7°C (Disponibile non prima di 4 settimane) Price increase for 220V/1Ph/60Hz Version - GAS R404a, MOD. TN +1/+7°C (Available not earlier than 4 weeks)	x	x	x
GAB700		Sovraprezzo Imballo gabbia in legno armadio 700 lt Price increase Wooden cage for 700 lts upright cabinet	x	x	
GAB900		Sovraprezzo Imballo gabbia in legno armadio 900 lt Price increase Wooden cage for 900 lts upright cabinet			x
GAB1400		Sovraprezzo Imballo gabbia in legno armadio 1400 lt Price increase Wooden cage for 1400 lts upright cabinet	x		
ACCESSORI/ ACCESSORIES					
	74700280	Driver per supervisori già in possesso -Driver for already owned supervisor (RS485)	SOLO/ONLY ENERGY	x	x
*	73686562 + 74700170	Supervisore BASE ENERGY - BASE ENERGY Supervisor (Nr Max. Unità/Units 20)	SOLO/ONLY ENERGY	x	x
*	73686562 + 74700172	Supervisore TOP ENERGY - TOP ENERGY Supervisor (Nr Max. Unità/Units 100)	SOLO/ONLY ENERGY	x	x
	74768150	Griglia inox GN 2/1 530x650 - S/s shelf GN 2/1 530x650	x		
	74768122	Griglia plastificata EN 600x400 - EN 600x400 plastic coated shelf			x
	74768166	Griglia plastificata EN 600x800 - EN 600x800 plastic coated shelf			x
	74707300	Vassoio inox pasticceria EN400x600 h=20mm - S/s EN 600x400x20 tray			x
	74707282	Vassoio alluminio EN 600x400x20 mm - Aluminium EN 600x400x20 mm tray			x
	74707301	Vassoio inox pasticceria EN400x600 h=40mm - EN 600x400x40 s/s tray			x
	74707200	Vaschetta inox gelato 5 lt - Ice cream 5lts. pan		x	x
	74707202	Vaschetta inox gelato 7 lt - Ice cream 7lts. Pan		x	x
	74707204	Vaschetta inox gelato 9 lt - Ice cream 9lts. Pan		x	x
	74707003	Vaschetta GN 2/1 530*650*100 - S/s GN 2/1 pan 100mm high	x	x	
	74707063	Vaschetta GN 2/1 530*650*150 - S/s GN 2/1 pan 150mm high	x	x	
	74706092	Coperchio vaschetta GN 2/1 - S/s lid for GN 2/1 pan	x	x	

* All'acquisto di più unità che si vogliano tutte collegate a supervisore, oltre al costo dell'accessorio BASE o TOP calcolato su una unità, andrà considerato il costo di un driver di connessione (cod. 74700280) per ogni ulteriore unità acquistata.

* When you purchase more units and would like to connect them to a supervisor, in addition to the BASE or TOP accessory's cost of a unit, you must consider the price of a connectione driver (cod. 74700280) for any further purchased unit



Our business is enhancing **your business**

AFINOX s.r.l. via Venezia, 4
35010 MARSANGO (PD) - Italy

Tel. +39 0499638311

Fax +39 049552688

e-mail: comm@afinox.com

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**



afinox.com

Afinox, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso.
Afinox, whose policy is the ongoing pursuit of perfection, reserves the right to make technical changes of any sort and at any time, without fore-notice.