

NEW 2020

TWIN 700 COMPATTO 400-700

CABINETS
ARMADI REFRIGERATI



TWIN 700 2T	pag. 4-5
COMPATTO 400	pag. 6-9
COMPATTO 700	pag. 10-13



Our business is enhancing **your** business

MASSIMIZZARE LO SPAZIO IN CUCINA

MAXIMIZE SPACE IN THE KITCHEN



Conservazione positiva
Upright chiller

Tavolo refrigerato ribassato,
positivo o negativo,
per conservazione e cotture esprese
*Lowered refrigerated counter,
positive or negative,
for storage and express cooking*

Tavolo refrigerato
per preparazione e conservazione
Refrigerated prep/storage counter

Abbattimento
Blast chilling

Conservazione negativa
Upright freezer

Armadio doppia
temperatura
*Double temperature
cabinet*

COMPATTO 700 TN

Mod. LINEAR SNACK
+ MODULI COTTURA (non compresi)
+ COOKING MODULES (not included)

Mod. LINEAR 700
+ FASTER 3

COMPATTO 400 BT

TWIN 700 2T TN/NBT

COMPATTO 700

- Profondità esterna 655mm
- Compatibile accessoriamiento standard GN2/1 (530 x 650mm)
- External depth 655mm
- Compatible with standard GN2/1 accessories (530 x 650mm)

Lo spazio in cucina sembra sempre insufficiente. Spesso però è possibile adottare alcuni accorgimenti per renderlo più funzionale e spazioso. Come?

- 1) Scegli attrezzature dalle ridotte profondità esterne, senza dover rinunciare a capacità di stoccaggio tradizionali e ben strutturate.
- 2) Sfrutta gli spazi verticali, prediligendo conservatori polifunzionali, a doppia temperatura o accessoriabili per specifiche categorie prodotto.
- 3) Scegli attrezzature di lavoro versatili che possano rispondere alle mutevoli e diversificate necessità in cucina.

When the space in the kitchen seems to be insufficient, you can take some measures to make it more functional and spacious. How?

- 1) Choose equipment with reduced external depths, without having to give up traditional and well-structured storage capacities.
- 2) Take advantage of vertical spaces, preferring multifunctional, double-temperature cabinets, which can be fitted for specific product categories.
- 3) Choose versatile work equipment that can respond to changing and diversified needs in the kitchen.

TWIN 700 2T



NEW 2020

TWIN 700 2T



Armadi Refrigerati 2 Temperature, in acciaio inox AISI 304.

- Spessore Isolamento 60 mm
- Modello con 2 mezze porte cieche 2 vani separati
- Range di temperatura TN/TN (-2°/+7°C; -2°/+7°C) e TN/BT (-2°/+7°C; -24°/-10°C)
- Modelli con gruppo incorporato o remoto (Mod. R, senza valvola)
- Sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatici
- Serratura e micro porta di serie

Optional: luce LED.


S/s AISI 304 Refrigerated cabinets, 2 Temperature

- Insulation thickness 60 mm
- Model with 2 half full separated doors
- Temperature range TN/TN (-2°/+7°C; -2°/+7°C) and TN/BT (-2°/+7°C; -24°/-10°C)
- Models with built in or remote (Mod. R, without valve)
- Automatic defrosting and water evaporation system (only models with built-in unit)
- Lock and door switch as standard

Optional: LED light.



74703270X2



74768026




EVAP-A



KIT LED



KIT RUOTE 700



VERS 220-60



Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>	Range <i>Range</i> °C	Gas <i>Gas</i>	Classe climatica <i>Climate class</i> °C - %	Volume utile netto <i>Net storage volume</i> L	Griglie N° <i>Shelves Nr</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> (mm)	Assorbimento <i>Absorbed power</i> Watt**** Ampere	Voltaggio <i>Voltage</i> (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> (mm)	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> (Kg)
TWIN 700 2T TN/TN	7T072ITC2A001	-2/+7° C -2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,090	5 40°C - 40%HR	218 x 2	2 GN2/1	703x855x2057	494 10	230/1/50	763x873x2170	126/136
TWIN 700 2T TN7TN R*	7T072RTC0A001	-2/+7° C -2/+7° C		5 40°C - 40%HR	218 x 2	2 GN2/1	703x855x2057		230/1/50	763x873x2170	106/117
UNITA'/UNIT TN/TN	74861750 x2	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>									
VALVR452A-350TN	74877075 x2	Sovrapprezzo per valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)									
TWIN 700 2T TN/BT	7T072ITC2A002	-2/+7° C -24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,090	5 40°C - 40%HR	218 x 2	2 GN2/1	703x855x2057	600 11,15	230/1/50	763x873x2170	130/140
TWIN 700 2T TN/BT R*	7T072RTC0A002	-2/+7° C -24/-10° C		5 40°C - 40%HR	218 x 2	2 GN2/1	703x855x2057		230/1/50	763x873x2170	106/117
UNITA'/UNIT TN	74861750	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>					350x460x265			350x460x265	23/43
UNITA'/UNIT BT	74861760	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>					415x540x340			415x540x340	40/60
VALVR452A-350TN	74877075	Sovrapprezzo per valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					101x38x77			101x38x77	0,3/0,3
VALVR452A-350BT	74877089	Sovrapprezzo per valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					101x38x77			101x38x77	0,3/0,3
	74703270x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 2/1									
	74768026	Griglia plastificata GN 2/1									
KIT LED 700		Sovrapprezzo luce LED									
KIT RUOTE 700		Sovrapprezzo per KIT 4 RUOTE per armadio 700 lt (h160mm - 2 with brake)									
EVAP-A		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per armadi con gruppo remoto (mod. R)									
VERS220-1-60		Sovrapprezzo Versione 220V/1Ph/60Hz (Disponibile non prima di 4 settimane)									

* R = Versione remota valvola non compresa / *Remote Version valve not included* **N.A.= Non applicabile / *Not applicable*

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate / *Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment*

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso / *All specifications are subject to change without notice.*



Compatto nelle dimensioni, grande nelle funzioni.

Estremamente versatile, adatto anche agli ambienti più ridotti. Il sistema di refrigerazione statico, con serpentina schiumata su 3 lati e foro di scarico interno per la pulizia facilitata, rendono questo strumento particolarmente indicato per la conservazione degli alimenti più delicati, quali pesce, impasti pizza o prodotti di pasticceria.

Nel pieno rispetto della superficie dei prodotti conservati, **Compatto 400** garantisce il giusto livello di uniformità di temperatura, grazie ad un sistema di ventilazione posto all'interno della cella.

Compatto 400 pensa alle esigenze di conservazione di tutti i professionisti della ristorazione, grazie ad accessoriamenti ad hoc, per garantire il massimo comfort in ogni attività.

Da oggi disponibile anche la variante bassa temperatura!



Compact in size, big in the functions.

Extremely versatile product for the refrigeration, suitable also for small locations.

The static refrigeration system with foamed coil on 3 sides and the internal water drain plug for an easy cleaning, make this product particularly suitable for the preservation of delicate food, such as fish, pizza doughs or pastry products.

Compatto 400 fully respects the surface of the stored products, but it also guarantees the right level of temperature uniformity, thanks to a ventilation system placed inside the cell.

Compatto 400 thinks about the conservation needs of each catering professional, thanks to the ad hoc internal fittings, designed to ensure maximum comfort in every activity.

From now available also the low temperature version!

mod. S

3 griglie plastificate
EN400x600
3 plastic coated
shelves EN400x600

Accessoriamento
GN1/1 su richiesta
GN1/1 fitting upon
request



Dotazioni - Features



Elettronica capacitiva con elegante controller, dotato di display con 4 tasti funzione, facile da usare e da pulire.

Elegant energy saving capacitive controller, with custom display with 4 touchkeys, easy to use and to clean.



Illuminazione a LED (optional) Garantisce uniformità di illuminazione, minori consumi, maggior durata e costanza di prestazioni nel tempo

LED lighting (optional) ensures uniform illumination, lower consumption, longer life and constant performance



R290: un gas atossico, completamente naturale ed ecologico, che non produce impatti negativi sull'effetto serra*

R290: a non-toxic gas, completely natural and ecological, which produces no negative impact on the greenhouse effect*



mod. S PESCE

8 vaschette polietilene
8 polyethylene containers
(400 x 600 x h 130)



mod. S PIZZA

12 vaschette polietilene
12 polyethylene containers
(400 x 600 x h 70)



mod. S EN

8 coppie guide a "L"
8 s/s pair of "L" runners

NEW 2020

COMPATTO 400



Armadio refrigerato 400 statico in acciaio inox AISI304 (eccetto schiena, fondo e cielo in galvanizzato) per la conservazione del pesce, impasto pizza o verdure.

- Spessore Isolamento 60mm
- Porta intera cieca
- Sbrinamento per spegnimento

Accessori interni di serie:

3 griglie plastificate EN400x600(Mod. S),
8 vaschette polietilene 400x600 h130mm (Mod. S PESCE),
12 vaschette polietilene 400x600 h70mm (Mod. S PIZZA),
8 coppie guide a "L" (Mod. S EN).

AISI 304 s/s refrigerated static cabinet 400 (except for bottom, back and external ceiling galvanized)for storing fish, pizza dough and vegetables.

- Insulation thickness 60 mm
- Full door
- Defrosting by compressor stop

Standard internal fitting:

3 plastic coated shelves EN400x600 (Mod. S),
8 polyethylene containers 400x600 h130mm (fish version, Mod. S PESCE),
12 polyethylene containers 400x600 h70mm (pizza version, Mod. S PIZZA),
8 s/s pairs of "L" runners (Mod. S EN).



72608646-48
72608650-52



74768120



74768122



74707295



74707299



KIT RUOTE 700

	Modello	Codice		Range	Gas	Classe energetica	Classe climatica		Consumo elettrico annuale	Volume utile netto	Accessori	Dimensioni	Assorbimento		Voltaggio	Dimensioni imballo	Peso	
	Model	Code		Range	Gas	Energy class	Climate class		Annual electricity consumption	Net storage volume	Accessories	Dimensions	Absorbed power		Voltage	Packing dimensions	Net/Gross weight	
				°C			°C - %		kWh/annuo	L		(mm)	Watt****	Ampere	(Volt/Ph/Hz)	(mm)	(Kg)	
	COMPATTO 400 TN S	7C040INC2A001		-2/+7°	R290 - GWP 3 - Kg 0,15	D	5 40°C 40%HR		777	288	3 griglie plastificate 3 pl.coated Shelves EN400x600	580x763x1950	247	5.03	230/1/50	614x830x2020	118/128	
	COMPATTO 400 BT S	7C040IBC2A001		-24/-10°	R290 - GWP 3 - Kg 0,080	G			3292	288		580x763x1950	353	5.03	230/1/50	614x830x2020	118/128	
	COMPATTO 400 TN S PESCE	7C040INC2A002		-2/+7°	R290 - GWP 3 - Kg 0,15	D			777	288	8 vaschette polietilene 8 polyethylene containers (400 x 600 x h 130)	580x763x1950	247	5.03	230/1/50	614x830x2020	117/127	
	COMPATTO 400 BT S PESCE	7C040IBC2A002		-24/-10°	R290 - GWP 3 - Kg 0,080	G			3292	288		580x763x1950	353	6,15	230/1/50	614x830x2020	117/127	
	COMPATTO 400 TN S PIZZA	7C040INC2A003		-2/+7°	R290 -GWP 3 - Kg 0,15	D			777	288	12 vaschette polietilene 12 polyethylene containers (400 x 600 x h 70)	580x763x1950	247	5.03	230/1/50	614x830x2020	120/130	
	COMPATTO 400 BT S PIZZA	7C040IBC2A003		-24/-10°	R290 - GWP 3 - Kg 0,080	G			3292	288		580x763x1950	353	6,15	230/1/50	614x830x2020	120/130	
	COMPATTO 400 TN S EN	7C040INC2A004		-2/+7°	R290 -GWP 3 - Kg 0,15	D			777	288	8 coppie guide a "L" 8 s/s pairs of "L" runners	580x775x1950	247	5.03	230/1/50	614x830x2020	117/127	
	COMPATTO 400 BT S EN	7C040IBC2A004		-24/-10°	R290 - GWP 3 - Kg 0,080	G			3292	288		580x763x1950	353	6,15	230/1/50	614x830x2020	117/127	
	KIT RUOTE 700			Sovraprezzo per KIT 4 RUOTE per armadio 700 lt (h 160mm - 2 con freno)					Price increase for 4 castors (700lts upright cabinet, h160mm - 2 with brake)									
	VERS220-1-60			Sovraprezzo Versione 220V/1Ph/60Hz					Price increase Power supply 220V/1Ph/60Hz - GAS R404a, MOD.TN +1/+7°C									
	KIT LED 400			Sovraprezzo luce LED					Price increase for LED lighting (solo per porta cieca /only for full door)									
		72608646-48		Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400					S/s pair of runners for EN 600x400 tray									
		72608650-52		Coppia guide a "L" antiribaltamento per vaschette pesce 74707295					S/s pair of no tipping runners for fish containers cod. 74707295									
		74768120		Griglia inox EN 600x400					EN 600x400 s/s shelf									
		74768122		Griglia plastificata EN 600x400					EN 600x400 plastic coated shelf									
		74707295		Vaschetta pesce polietilene 400x600 h=130mm					Fish container 400x600x h=130mm									
		74707297		Vaschetta pesce polietilene 400x300 h=120mm					Fish container 400x300x h=120mm									
		74707299		Vaschetta pizza polietilene 400x600 h=70mm					Pizza plastic container 400x600x70mm									
		72554699		Falsofondo plastica vaschette pesce 400x600x130					Plastic perforated bottom for fish container 400x600x130									
		74707288		Coperchio per vaschetta pizza polietilene 400x600					Lid for pizza plastic container									

**** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluororati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.

NEW 2020 COMPATTO 700



Compatto 700 è il nuovo armadio refrigerato in AISI 304 pensato per chi desidera un refrigeratore dal design lineare e compatto nelle dimensioni. La ridotta profondità esterna lo rende essenziale in tutti gli ambienti di lavoro circoscritti, dove non si voglia però rinunciare a dimensioni interne standard, per uno stoccaggio intelligente e ben organizzato.

Compatto 700 is the new AISI 304 refrigerated cabinet for those who want a chiller with a linear design but compact in size. The reduced external depth makes it essential in small work environments, where customer doesn't want to give up standard internal dimensions, for intelligent and well-organized storage.



MONOBLOCCO
(gruppo incorporato)
MONOBLOCK
(built in unit)



VENTILATO
Sbrinamento ed evaporazione
acqua di condensa automatici
VENTILATED
Automatic defrosting and
water evaporation system




3 GRIGLIE PLASTIFICATE
530 x 650MM - GN2/1
con cremagliere metriche e clips.
3 PLASTIC COATED SHELVES
530 x 650MM - GN2/1
with metric runners and clips.



VERSIONI DISPONIBILI
COMPATTO 700 TN (0/+7°C)
COMPATTO 700 BT (-24°/ 10°C)

AVAILABLE VERSIONS
COMPATTO 700 TN (0/+7°C)
COMPATTO 700 BT (-24°/ 10°C)



CONTROLLER DIGITALE
DIGITAL CONTROLLER



ACCIAIO AISI 304
(schiena, fondo e cielo
in galvanizzato)
AISI 304 STAINLESS STEEL
(galvanized back, bottom
and ceiling)



PORTA CIECA
REVERSIBILE
FULL REVERSIBLE
DOOR



RUOTE optional
CASTORS optional



NEW 2020

COMPATTO 700



Armadi refrigerati GN2/1 profondità 655 mm con piedi, in acciaio AISI304 (eccetto schiena, fondo e cielo in galvanizzato) versioni 700 positivo o negativo con porta cieca reversibile.

Accessori interni di serie:

- 3 griglie plastificate GN2/1 per vano su cremagliere metriche e Clips.
- Modelli con monoblocco con gruppo incorporato, sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatico.

Optional:

ruote e versione 220/60Hz.

GN 2/1 refrigerated cabinets 655 mm depth on feet, made of AISI 304 s/s (except for bottom, back and external ceiling galvanized) 700 positive or negative versions with reversible full doors.

Standard internal fitting:

- 3 plastic coated GN2/1 shelves per door on s/s Clips
- Models with built in unit, automatic defrosting and water evaporation system.

Optional:

castors and 220/60Hz version.



74779242



74768026



KIT RUOTE 700



220 - 60Hz

VERS 220-60



		Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>	Range <i>Range</i> °C	Gas <i>Gas</i>	Classe energetica <i>Energy class</i>	Classe climatica <i>Climate class</i> °C - %	Consumo elettrico annuale <i>Annual electricity consumption</i> kWh/annuo	Volume utile netto <i>Net storage volume</i> dm³	Accessori <i>Accessories</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> (mm)	Assorbimento <i>Absorbed power</i> Watt**** Ampere		Voltaggio <i>Voltage</i> (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> (mm)	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> (Kg)
	COMPATTO 700 TN	7C070INC2A001		0/+7° C	R290 - GWP 3 Kg 0,040	C	5	639	441	3 GN2/1 su clips/on clips 530x650 mm	767x655x2090	130	3.8	230/1/50	763X873X2170	128/148
	COMPATTO 700 BT*	7C070IBC2A001		-24/-10° C	R290 - GWP 3 Kg 0,130	D		2678	441		767x655x2090	413	6.21	230/1/50	763X873X2170	128/148
		74779242		Clips per supporto Griglia GN2/1										Clips for GN2/1 shelf		
		74768026		Griglia plastificata GN 2/1										Plastic coated GN 2/1 shelf		
	KIT RUOTE 700			Sovrapprezzo per KIT 4 RUOTE per armadio 700 lt										Price increase for 4 castors (700lts upright cabinet)		
	VERS220-1-60			Sovrapprezzo Versione 220V/1Ph/60H										Price increase Power supply 220V/1Ph/60Hz - GAS R404a, MOD.TN +1/+7°C		

* Condizioni ambiente di funzionamento: MAX umidità 70%

**** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluororati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

Environment conditions: 70% MAX humidity

**** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



Our business is enhancing **your business**

AFINOX s.r.l. via Venezia, 4
35010 MARSANGO (PD) - Italy

Tel. +39 0499638311

Fax +39 049552688

e-mail: comm@afinox.com

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**



afinox.com

Afinox, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso.
Afinox, whose policy is the ongoing pursuit of perfection, reserves the right to make technical changes of any sort and at any time, without fore-notice.