

## GREEN PLUS 3

Ref: 1



(Mod. R)

Ref: 2

**Temperature range/Range di temperatura +4/+8° C**

**Doors, drawers/porte, cassetti**

Static cold well units with rounded and diamond-cut shaped bottom panel to ease the water discharge and for a perfect cleaning and hygiene. The well is suitable for GN pans (H 200mm max) with the pan housing 25 mm lowered from the top to better preserve even the food at top of the pan. Models for 2, 3, 4, 5, 6 GN1 /1 pans (not included). Units are provided with condensing unit or ready for remote connection (R). Optional: Overstructure with LED lighting.

*Vasche refrigerate statiche con fondo arrotondato e diamantato per agevolare lo scarico dell'acqua e per una perfetta pulizia ed igiene. Vasche adatte al contenimento di vaschette GN (H 200mm max) con alloggiamento ribassato a 25 mm dal piano per una migliore conservazione anche degli alimenti sulla parte superiore della vaschetta. Modelli per 2, 3, 4, 5, 6 bacinelle GN 1/1 (non comprese). Versioni con gruppo incorporato o predisposte per connessione remota (R). Optional: sovrastrutture con illuminazione a LED.*

**Maximum Shelves N°/ Max Ripiani N°:**

**Maximum Pans N°/ Max Vaschette N°: 3 GN 1/1**

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).

*L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).*

Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

Ref: 6 Code/Codice 7DRGR3FI00A01

Pag. 1 / 3

Rev.: 1 / 2019

**Dimensional Data/Dati di dimensione:**

Ref: 3

|                                                                        |               |                                                                 |    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| External dimensions (mm) WxDxH<br><i>Dimensioni Esterne (mm) LxPxH</i> | 1169x650x565  | Insulation Thickness (mm)<br><i>Spessore di isolamento (mm)</i> | 40 |
| Internal Dimensions (mm) WxDxH<br><i>Dimensioni interne (mm) LxPxH</i> |               | Internal Volume (l)<br><i>Volume Interno (l)</i>                |    |
| Packing Dimensions (mm) WxDxH<br><i>Dimensioni Imballo (mm) LxPxH</i>  | 1233x714x1100 | Gross Weight (Kg)<br><i>Peso Lordo (Kg)</i>                     | 66 |
|                                                                        |               | Net Weight (Kg)<br><i>Peso Netto (Kg)</i>                       | 55 |

**Technical Data/Dati Tecnici:**

Ref: 4

|                                                                                      |              |                                                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Power supply (V/Ph/Hz)<br><i>Alimentazione (V/P/Hz)</i>                              | 230 / 1 / 50 | Noise (db) 5m<br><i>Rumore (db) 5m</i>                                    | 50                      |
| Yearly Energy Consumption (kWh/annum)<br><i>Consumo energetico Annuo (kWh/annum)</i> |              | Daily energy consumption (kWh/24h)<br><i>Consumo energetico 24H (kWh)</i> |                         |
| Nominal power consumption (W)<br><i>Potenza assorbita (W)</i>                        | 247**        | Maximum absorbed current (A)<br><i>Massima corrente assorbita (A)</i>     | 5,03                    |
| Energy efficiency class<br><i>Classe Energetica</i>                                  |              | Climatic Class<br><i>Classe Climatica</i>                                 | 3 (25°C - 60%)          |
| Blast chilling yield (Kg) ***<br><i>Resa Abbattimento (Kg) ***</i>                   |              | Refrigerating power (W)<br><i>Potenza Frigorifera (W)</i>                 | 522**                   |
| Shock freezing yield (Kg) ***<br><i>Resa Surgelazione (Kg) ***</i>                   |              | Gas                                                                       | R290 - GWP 3 - Kg 0,080 |
| Compressor/ <i>Compressore</i>                                                       |              | Controller                                                                | EVX                     |
| EMT6165U                                                                             |              |                                                                           |                         |

\* (-30/+45° C), \*\*(-10/+45° C)

# Hood/Sovrastruttura

\*\*\* The blast chilling & shock freezing yields, expressed in Kg or lb are indicative and not binding. The food cooling time depends on its composition and sizing. The actual cooling time for various food might be different from the indicated one.

\*\*\* Le rese in abbattimento e in surgelazione espresse in Kg o lb sono indicative e non vincolanti. Il tempo di raffreddamento degli alimenti dipende dalla loro composizione e dimensione. Il tempo di raffreddamento reale dei vari alimenti, potrebbe essere diverso da quello indicato.

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).

L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).

Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

Ref: 6 Code/Codice 7DRGR3FI00A01

Pag. 2 / 3

Rev.: 1 / 2019

