



PST



PST
440-940

Espositori refrigerati per pasticceria disponibili in versione sia statica che ventilata.

- Temperature: -5° / +10°C, -22/+5°C (mod. ventilati); -25°/-15°C (mod. statici)
- Tutti i modelli sono dotati di vetri sui 4 lati ed una porta
- Illuminazione LED
- Accessoriate con:
 - griglie cromate (mod. V e S TN)
 - griglie refrigeranti fisse (mod. S BT)

Refrigerated display cabinets for pastry available with static or ventilated refrigeration system.

- Temperature ranges: -5°/+10°C, -22/+5°C (ventilated mod.); +2°/+10°C, -25°/-15°C (static mod.)
- All models equipped with glasses on all 4 sides and one door
- LED lighting
- Internal fitting:
 - chromed shelves (mod. V and S TN)
 - refrigerated fixed shelves (Mod. S BT)



USO CONSIGLIATO - SUGGESTED USE

PST440TNV	VENTILATA POSITIVA: Bibite e vini (per stoccaggi elevati richiedere ripiani inox rinforzati). POSITIVE FAN-ASSISTED: Drinks and wines (for high storage quantities, require reinforced s/s shelves).
PST440BTV PST940BTVN	VENTILATA NEGATIVA: Prodotti gelateria, semifreddi, monoporzioni, cassate, sorbetti (Consigliato passaggio in abbattitore). BELOW ZERO FAN-ASSISTED: Ice cream and semifreddo desserts, single-serving desserts, cassata, sorbets (blast chilling is suggested).
PST440BTS PST940BTSN	STATICA NEGATIVA: Prodotti gelateria, torte e torte con panna, semifreddi, sorbetti, monoporzioni, profiterol, in conservazione per diversi giorni (Consigliato passaggio in abbattitore). BELOW ZERO STATIC: Ice creams, cakes/cream cakes, semifreddo desserts, sorbets, single-serving desserts, profiterol, some days conservation (blast chilling is suggested). Frozen fresh pastry products (blast chilling is suggested).



Illuminazione a led LED lighting

*Modelli ventilati: controllo elettronico di temperatura; modelli statici: regolazione temperatura con termostato meccanico.
*Fan assisted model: electronic temperature control; Static models: temperature control with mechanical thermostat.

Modello Model	Codice Code	Capacità Capacity (Lt)	Refrigerazione* Refrigeration*	Range Range (°C)	Gas Gas	Classe Energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption kWh/annuo	Ripiani Shelves	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power (W****)(A)	Voltaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)
	PST440TNV	9PST440TNVN10	V	-5/+10°	R290 GWP 3 Kg 0,06	C	3 25°C - 60%	2612	5	670x640x1910	500 2,3	230/1/50	770x740x2200	164/184
	PST440BTV	9PST440BTVN10	V	-22/+5°	R290 GWP 3 Kg 0,080	D	3 25°C - 60%	6519	5	670x640x1910	800 3,6	230/1/50	770x740x2200	166/186
	PST440BTS	9PST440BTSN10	S	-25/-15°	R290 GWP 3 Kg 0,120	C	3 25°C - 60%	4561	6 S	670x640x1850	750 3,4	230/1/50	770x740x2200	160/180
	PST940BTVN	9PST940BTVN10	V	-22/+5°	R290 GWP 3 Kg 0,15	D	3 25°C - 60%	9288	5	900x640x1910	700 3,2	230/1/50	1000x740x2200	164/184
	PST940BTSN	9PST940BTSN10	S	-25/-15°	R290 GWP 3 Kg 0,15	C	3 25°C - 60%	5679	5	900x640x1850	750 3,4	230/1/50	1000x740x2200	164/184

*S= STATICA/STATIC - V= VENTILATA/VENTILATED - R= PIANI VETRO GIREVOLI/ROTATING GLASS SHELVES **** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate. Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications are subject to change without notice.