

# LINEAR PLUS

## Semplice, sicuro ... LINEAR PLUS!

La gamma LINEAR PLUS porta una ventata di novità in tutti gli ambienti dedicati alla ristorazione. La qualità e la ricerca Afinox si riuniscono in una linea completa di tavoli da lavoro dal design essenziale e con ottime prestazioni.

## Simple, reliable...LINEAR PLUS!

The LINEAR PLUS range brings a breath of fresh air in all the fields concerning catering. Afinox's quality and R&D merge in a full line of essential and highly performing refrigerated tables.



Porte con maniglia orizzontale e guarnizioni ad incastro  
Doors with horizontal handle and snap out gasket



Cassettiere con cassetti ad estrazione totale (optional)  
Set of drawers with total extraction system (optional)



Cassettiera 2 cassetti 1/2 (optional) o 3 cassetti 1/3 ad estrazione totale (optional)  
Set of 2 x 1/2 drawers (optional) or 3x1/3 drawers with total extraction (optional)



**3D Cooling system**  
L'unico sistema che garantisce una temperatura corretta ed uniforme in tutti i vani.

**3D Cooling system**  
The only system that guarantees a correct and uniform temperature in the whole counter.




Piano con alzatina H100 mm  
Worktop with H100 mm splashback

Pannello di controllo per modelli predisposti senza gruppo  
Control panel for models without unit

Sbrinatorio Evaporatore elettrico di serie solo per modelli predisposti senza gruppo.  
Standard Electric evaporator heater only for models without unit.


50  
650 850  
150



Vano GN1/1 (1 griglia plastificata su coppie guide inox)  
GN1/1 room (1 plastic coated shelf on s/s runners)



Fondo interno arrotondato per una migliore pulizia  
Inner bottom panel with rounded corners for easier cleaning



Isolamento spessore 60 mm (senza CFC e HCFC)  
Insulation thickness 60 mm (CFC & HCFC free)



Ruote (optional)  
Castors (option)



Piedini in acciaio inox regolabili in altezza (da 140 a 240 mm)  
Height adjustable s/s feet (140 to 240 mm)



LINEAR PLUS 702

Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm, altezza corpo H 650 mm, in acciaio inox AISI 304; 2 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassette da 1/2 con guide a estrazione totale.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth, body height H 650 mm; 2 doors GN 1/1, with 1 plastic coated shelf per door or 1/2 full extraction drawers.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto con alzatina o senza piano
- Controller digitale
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Sbrinamento evaporatore elettrico di serie per modelli predisposti per gruppo remoto
- Optional: griglie inox.

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Digital controller
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Standard electric evaporator heater for remote unit models
- Optional: S/S shelves.



EVAP-T




CASS1/2



CASS1/3






KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Vtaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg	
										Watt****	A				
	LINEARPLUS702TN	6LT72IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,100	C	5 40°C 40%HR	956	172	1266x700x850	130	5,03	230/1/50	1360x760x1030	100/132
	LINEARPLUS702TN/A	6LT72IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1266x700x950	130	5,03	230/1/50	1360x760x1030	100/133
	LINEARPLUS702TN/S	6LT72IP2NA001	Senza piano / Without worktop							1266x690x800	130	5,03	230/1/50	1360x760x1030	75/107
	LINEARPLUS702BT	6LT72IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24° / -18°C	R290 GWP 3 Kg 0,140	F	5 40°C 40%HR	2982	172	1266x700x850	413	6,21	230/1/50	1360x760x1030	114/146
	LINEARPLUS702BT/A	6LT72IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1266x700x950	413	6,21	230/1/50	1360x760x1030	115/147
	LINEARPLUS702BT/S	6LT72IB2NA001	Senza piano / Without worktop							1266x690x800	413	6,21	230/1/50	1360x760x1030	89/121
	LINEAR702TN R**	6LT72RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C			5 40°C 40%HR			1130x700x850			230/1/50	1220x760x1030	76/108
	LINEAR702TN/A R**	6LT72RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1130x700x950			230/1/50	1220x760x1030	78/110
	LINEAR702TN/S R**	6LT72RP4NA001	Senza piano / Without worktop							1130x690x800			230/1/50	1220x760x1030	54/86
	UCTN1-T*	74861750	Unità Condensatrice						350x460x265	332	5,54	230/1/50	350x460x265	23/43	
	VALVR452A-702TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 702TN)						101x38x77				101x38x77	0,3/0,3	
	LINEAR702BT R**	6LT72RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24° / -18°C			5 40°C 40%HR			1130x700x850			230/1/50	1220x760x1030	76/108
	LINEAR702BT/A R**	6LT72RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1130x700x950			230/1/50	1840x760x1030	78/110
	LINEAR702BT/S R**	6LT72RB4NA001	Senza piano / Without worktop							1130x690x800			230/1/50	1220x760x1030	54/86
	UCBT1-T*	74861760	Unità Condensatrice						415x540x340	634	9,15	230/1/50	415x540x340	40/60	
	VALVR452A-702BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 702BT)						101x38x77				101x38x77	0,3/0,3	
EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R													
	74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1													
	74768000	Griglia plastificata GN 1/1													
	74768002	Griglia inox GN 1/1													
CASS1/2 LINEAR		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassette 1/2													
CASS1/3 LINEAR		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassette 1/3													
KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote													
VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz - GAS R404a													
NO-FEET		Riduzione per versione a 2 o 3 vani senza supporti (piedi o ruote)													

\* Distanza massima 10 mt \*\* R = Versione remota \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

\*Max distance 10 mt \*\* R = Remote Version \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.





LINEAR PLUS 703

Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm, altezza corpo H 650 mm, in acciaio inox AISI 304; 3 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassette di 1/2 con guide a estrazione totale.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth, body height H 650 mm; 3 doors GN 1/1, with 1 plastic coated shelf per door or 1/2 full extraction drawers.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller digitale
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Sbrinamento evaporatore elettrico di serie per modelli predisposti per gruppo remoto
- Optional: griglie inox.

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Digital controller
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Standard electric evaporator heater for remote unit models
- Optional: S/S shelves.



Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Votaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg	
										Watt****	A				
	LINEARPLUS703TN	6LT73IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,100	C	5 40°C 40%HR	1010	258	1721x700x850	130	3,8	230/1/50	1840x760x1030	123/163
	LINEARPLUS703TN/A	6LT73IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1721x700x950	130	3,8	230/1/50	1840x760x1030	124/164
	LINEARPLUS703TN/S	6LT73IP2NA001	Senza piano / Without worktop							1721x690x800	130	3,8	230/1/50	1840x760x1030	90/130
	LINEARPLUS703BT	6LT73IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24° / -18°C	R290 GWP 3 Kg 0,140	F	5 40°C 40%HR	3314	258	1721x700x850	413	6,21	230/1/50	1840x760x1030	138/177
	LINEARPLUS703BT/A	6LT73IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1721x700x950	413	6,21	230/1/50	1840x760x1030	139/178
	LINEARPLUS703BT/S	6LT73IB2NA001	Senza piano / Without worktop							1721x690x800	413	6,21	230/1/50	1840x760x1030	105/144
	LINEAR703TN R**	6LT73RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C						1585x700x850			230/1/50	1700x760x1030	99/138
	LINEAR703TN/A R**	6LT73RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback		1585x700x950				230/1/50	1700x760x1030	107/146				
	LINEAR703TN/S R**	6LT73RP4NA001	Senza piano / Without worktop		1585x690x800				230/1/50	1700x760x1030	69/108				
	UCTN2-T*	74861752	Unità Condensatrice							350x460x265	360	5,99	230/1/50	350x460x265	25/45
	VALVR452A-703TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703TN)							101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	LINEAR703BT R**	6LT73RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24° / -18°C						1585x700x850			230/1/50	1700x760x1030	99/139
	LINEAR703BT/A R**	6LT73RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback		1585x700x950				230/1/50	1700x760x1030	107/147				
	LINEAR703BT/S R**	6LT73RB4NA001	Senza piano / Without worktop		1585x690x800				230/1/50	1700x760x1030	69/109				
	UCBT2-T*	74861762	Unità Condensatrice							415x540x340	787	9,72	230/1/50	415x540x340	40/60
	VALVR452A-703BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703BT)							101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R												
		74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1												
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1												
		74768002	Griglia inox GN 1/1												
	CASS1/2 LINEAR		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassette 1/2												
	CASS1/3 LINEAR		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassette 1/3												
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote												
	VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz - GAS R404a												
	NO-FEET		Riduzione per versione a 2 o 3 vani senza supporti (piedi o ruote)												

\* Distanza massima 10 mt \*\* R = Versione remota \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

\*Max distance 10 mt \*\* R = Remote Version \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm, altezza corpo H 650 mm, in acciaio inox AISI 304; 4 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassette da 1/2 con guide a estrazione totale.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth, body height H 650 mm; 4 doors GN 1/1, with 1 plastic coated shelf per door or 1/2 full extraction drawers.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller digitale
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Sbrinamento evaporatore elettrico di serie per modelli predisposti per gruppo remoto
- Optional: griglie inox.

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Digital controller
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Standard electric evaporator heater for remote unit models
- Optional: S/S shelves.

LINEAR PLUS 704



Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Vtaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
										Watt****	A			
LINEARPLUS704TN	6LT74IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,100	C	5 40°C 40%HR	1162	344	2182x700x850	247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	156/204
LINEARPLUS704TN/A	6LT74IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							2182x700x950	247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	160/208
LINEARPLUS704TN/S	6LT74IP2NA001	Senza piano / Without worktop							2182x690x800	247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	115/163
LINEARPLUS704BT	6LT74IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24° / -18°C	R290 GWP 3 Kg 0,140	E	5 40°C 40%HR	3696	344	2182x700x850	413	6,21	230/1/50	2320x760x1030	171/218
LINEARPLUS704BT/A	6LT74IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							2182x700x950	413	6,21	230/1/50	2320x760x1030	175/222
LINEARPLUS704BT/S	6LT74IB2NA001	Senza piano / Without worktop							2182x690x800	413	6,21	230/1/50	2320x760x1030	130/177
LINEAR704TN R**	6LT74RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C			5 40°C 40%HR			2046x700x850			230/1/50	2180x760x1030	134/182
LINEAR704TN/A R**	6LT74RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback		2046x700x850+100				230/1/50	2180x760x1030	136/184				
LINEAR704TN/S R**	6LT74RP4NA001	Senza piano / Without worktop		2046x690x800				230/1/50	2180x760x1030	94/142				
UCTN3-T*	74861754	Unità Condensatrice		Condensing unit					350x500x300	665	8,4	230/1/50	350x500x300	33/53
VALVR452A-704TN	74877077	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 704TN)		R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 704TN)					101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
LINEAR704BT R**	6LT74RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24° / -18°C			5 40°C - 40%HR			2046x700x850			230/1/50	2180x760x1030	134/182
LINEAR704BT/A R**	6LT74RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback		2046x700x950				230/1/50	2180x760x1030	136/184				
LINEAR704BT/S R**	6LT74RB4NA001	Senza piano / Without worktop		2046x690x800				230/1/50	2180x760x1030	94/142				
UCBT3-T*	74861764	Unità Condensatrice		Condensing unit					514x540x340	864	12,19	230/1/50	514x540x340	55/75
VALVR452A-704BT	74877081	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 704BT)		R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 704BT)					101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R		Price increase for condensate drip tray for counters without condensing unit (R model)										
	74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1		"C" pair of runners for GN 1/1 pans										
	74768000	Griglia plastificata GN 1/1		Plastic coated GN 1/1 shelf										
	74768002	Griglia inox GN 1/1		S/S GN 1/1 shelf										
CASS1/2 LINEAR		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassette 1/2		Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers										
CASS1/3 LINEAR		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassette 1/3		Price Increase for Block of 3 x 1/3 drawers										
KIT 6 RUOTE		Sovrapprezzo per 6 ruote		Price increase for 6 castors										
VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz - GAS R404a		Price Increase Power supply 220V/60Hz - GAS R404a										
NO-FEET		Riduzione per versione a 4 vani senza supporti (piedi o ruote)		Price reduction for version with 4 doors without supports (feet or castors)										

\* Distanza massima 10 mt \*\* R = Versione remota \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

\*Max distance 10 mt \*\* R = Remote Version \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.





## Optional e Accessori

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	SPRING 700	SPRING BIG 700	SPRING 800	LINEAR PLUS
<b>OPTIONAL</b>						
VERSC02700TN		Sovrapprezzo per versione TN remota per CO2 (Disponibile non prima di 4 settimane) Price increase for ready for connection to a TN remote CO2 condensing unit (Available not earlier than 4 weeks)	x	x		x
VERSC02700BT		Sovrapprezzo per versione BT remota per CO2 (Disponibile non prima di 4 settimane) Price increase for ready for connection to a BT remote CO2 condensing unit (Available not earlier than 4 weeks)	x			x
VERSC02800BT		Sovrapprezzo per versione TN remota per CO2 (Disponibile non prima di 4 settimane) Price increase for ready for connection to a BT remote CO2 condensing unit (Available not earlier than 4 weeks)			x	
NOPIEDI2-3		Riduzione per versione 2 o 3 vani senza supporti (piedi o ruote) Price reduction for version with 2 or 3 doors without supports (feet or castors)	x	x	x	x
NOPIEDI4		Riduzione per versione 4 vani senza supporti (piedi o ruote) Price reduction for version with 4 doors without supports (feet or castors)	x	x	x	x
SERRKIT	73692392	Kit Serratura con chiave (prezzo per singola serratura, per porta o cassetto) Key lock kit (price for 1 single key lock, for door or drawer)	x	x	x	x
EVAPINOX		Sovrapprezzo per Evaporatore inox Price increase for Stainless steel evaporator	x	x		x
UCESXSPRING		Sovrapprezzo per Motore a sx Price increase for Condensing unit on the left	x	x	x	x
SOVLAV		Sovrapprezzo per Lavello e foro rubinetto sopra vano motore (solo per versione piano con alzatina) Price increase for Sink and tap hole above the condensing unit (only for counters with splashback)	x	x	x	x
COLOR_COUNT		Sovrapprezzo per verniciatura colorata esterna (prezzo per singola porta, singolo cassetto o pannello vano motore) Price increase for external colored painting (price per single door, single drawer or condensing unit panel)	x	x	x	x
CONDH2OSPRING		Sovrapprezzo per condensazione ad acqua (Disponibile non prima di 4 settimane) Price increase for water condensation (Available not earlier than 4 weeks)	x	x	x	
TOP_HOLE		Sovrapprezzo piano speciale con foro vaschette GN su misura (solo per mod.TN con piano) Price increase for customized GN tray hole (only for TN model with worktop)	x	x	x	
	74700166	Wifi Cloud Data Logger	x	x	x	x

## Optionals & Accessories

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	SPRING PLUS 700	SPRING BIG 700	SPRING 800	LINEAR PLUS
<b>ACCESSORI/ ACCESSORIES</b>						
	74768120	Griglia inox EN 600x400 - S/S EN 600x400 shelf			x	
	74768122	Griglia plastificata EN 600x400 - Plastic coated EN 60x40 shelf			x	
	74768002	Griglia inox GN 1/1 - S/S GN 1/1 shelf	x	x		x
	74768000	Griglia plastificata GN 1/1 - Plastic coated GN 1/1 shelf	x	x		x
	74707012	Teglia GN 1/1 h=20 - GN 1/1 pan 20mm deep	x	x		x
	74707013	Teglia GN 1/1 h=40 - GN 1/1 pan 40mm deep	x	x		x
	74707300	Vassoio inox pasticceria EN400x600 h=20mm EN 600x400 tray 20 mm deep			x	
	74707301	Vassoio inox pasticceria EN400x600 h=40mm EN 600x400 tray 40 mm deep			x	
	74707295	Vaschetta polietilene 400x600 h=130mm Polyethylene tray 400x600x 130mm			x	
	74707297	Vaschetta polietilene 400x300 h=130mm Polyethylene tray 400x300x130 mm			x	
	72554699	Falsofondo plastica - Plastic perforated bottom			x	
	72554695	Falsofondo inox forato h130mm - S/S perforated bottom h130mm			x	
	74707299	Vaschetta pizza polietilene 400x600 h=70mm Pizza polyethylene tray 400x600x70mm			x	
	74707288	Coperchio per vaschetta pizza polietilene (400x600 h=70mm) Lid for pizza polyethylene tray (400x600 h=70mm)			x	
	73688492	STERIL KIT OZONIZER	x	x	x	




## WIFI CLOUD DATA LOGGER

Sistema digitale di monitoraggio dei parametri climatici da remoto

- **Flessibile.** Integrabile in ogni conservatore
- **Facile da connettere e monitorare.** Il data logger trasmette al cloud i valori rilevati tramite sensore di temperatura interno, sfruttando la connessione Wi-fi. Accedendo tramite browser è quindi possibile monitorare e analizzare i valori.

The digital system for monitoring climatic parameters from remote

- **Flexible.** Easily installation on any storage appliance
- **Easy connection and supervision.** The internal temperature sensor detects the temperatures and the data logger transmits the data to the cloud via Wi-Fi. It is possible to monitor and analyze data through a web browser



I valori rilevati vengono rappresentati attraverso grafici e tabelle, visualizzabili su PC o altro supporto.

Measured values are represented through graphs or tables, which can be viewed on a PC or other support.



**Intervento tempestivo.**  
Se i valori rilevati superano le soglie configurate, Wi-fi data logger notifica immediatamente l'anomalia attraverso e-mail.

**Timely intervention.**  
When values exceed the parameters set, the Wi-fi data logger immediately notifies the anomaly via e-mail.