AFINOX
Our business is enhancing **your business**

PST 440-940

PST

Kühlvitrinen für Konditoreiwaren, erhältlich in statischer und in belüfteter Ausführung.

- Temperaturen: -5/+10 °C, -22/+5 °C (belüftete Modelle); -25/-15 °C (statische Modelle)
- Alle Modelle sind mit Glasscheiben an allen 4 Seiten und einer Tür ausgestattet
- LED-Beleuchtung
- Ausstattung:
  - verchromte Ablagegitter (Mod V und S TN)
  - Fixe Gekühlte Ablagegitter (Mod. S BT)

Présentoirs réfrigérés pour pâtisseries disponibles en version statique et ventilée.

- *Températures: -5° / +10°C, -22/+5°C (mod. ventilés) ; -25°/-15°C (mod. statiques)*
- *Tous les modèles sont équipés de vitres sur les 4 côtés et d'une porte*
- *Éclairage à LED*
- *Dotées de:*
  - *grilles chromées (mod. V et S TN)*
  - grilles réfrigérantes fixes (mod. S BT)

EMPFOHLENE VERWENDUNG - *UTILISATION CONSEILLÉE*

PST440TNV	BELÜFTET POSITIV: Getränke und Weine (für die Aufbewahrung großer Mengen verstärkte Einlegeböden aus Edelstahl anfordern). *VENTILATION POSITIVE : boissons et vins (pour stocker de grandes quantités, demander les étagères inox renforcées).*
PST440BTV **PST940BTVN**	BELÜFTET NEGATIV: Speiseeisprodukte, Parfaits, Einzelportionen, Cassata, Sorbets (Vorheriges Einlegen in den Schnellkühler empfohlen). *VENTILATION NÉGATIVE : glaces, entremets/crèmes glacés, portions individuelles, cassate, sorbets (passage au refroidisseur recommandé).*
PST440BTS **PST940BTSN**	STATISCH NEGATIV: Speiseeisprodukte, Kuchen und Torten mit Sahne, Parfaits, Sorbets, Einzelportionen, Profiteroles, die mehrere Tage gelagert werden können (Vorheriges Einlegen in den Schnellkühler empfohlen). Frische tiefgekühlte Konditoreiwaren (Vorheriges Einlegen in den Schnellkühler empfohlen). *STATIQUE NÉGATIVE : glaces, tartes et gâteaux à la crème, entremets/crèmes glacés, sorbets, portions individuelles, profiteroles, conservées pendant plusieurs jours (passage au refroidisseur recommandé).* *Pâtisseries fraîches congelées (passage au refroidisseur recommandé).*

*Belüftete Modelle: elektronische Temperatursteuerung; statische Modelle: Temperatursteuerung mit mechanischem Thermostat.
**Modèles ventilés: contrôle électronique de la température; modèles statiques: réglage de la temperature avec thermostat mécanique*

LED-Beleuchtung
Éclairage à LED

	Modell *Modèle*	Code *Code*		Kapazität *Capacité* (Lt)	*Kühlung* Réfrigération**	Bereich *Gamme* (°C)	Gas *Gaz*	Energie-klasse *Classe énergétique*	Klima-klasse *Classe climatique*		Jährlicher Stromverbrauch *Consommation électrique annuelle* kWh/annuo	*Böden Étagères*	Abmessungen *Dimensions (mm)*	Stromaufnahme *Absorption* (W****)(A)		Spannung *Tension* (Volt/Ph/Hz)	Abmessungen der Verpackung *Dimensions emballage* (mm)	Netto-/Bruttogewicht *Poids net/brut* (kg)
	PST440TNV	9PST440TNVN10		430	V	-5/+10°	R290 GWP 3 Kg 0,06	C	3 25°C - 60%		2612	5	670x640x1910	500	2,3	230/1/50	770x740x2200	164/184
	PST440BTV	9PST440BTVN10		430	V	-22/+5°	R290 GWP 3 Kg 0,080	D	3 25°C - 60%		6519	5	670x640x1910	800	3,6	230/1/50	770x740x2200	166/186
	PST440BTS	9PST440BTSN10		450	S	-25/-15°	R290 WP 3 Kg 0,120	C	3 25°C - 60%		4561	6 S	670x640x1850	750	3,4	230/1/50	770x740x2200	160/180
	PST940BTVN	9PST940BTVN10		595	V	-22/+5°	R290 GWP 3 Kg 0,15	D	3 25°C - 60%		9288	5	900x640x1910	700	3,2	230/1/50	1000x740x2200	164/184
	PST940BTSN	9PST940BTSN10		630	S	-25/-15°	R290 GWP 3 Kg 0,15	C	3 25°C - 60%		5679	5	900x640x1850	750	3,4	230/1/50	1000x740x2200	164/184

*S= STATISCH/*STATIQUE* - V= BELÜFTET/*VENTILÉE* - R= DREHBARE GLASBÖDEN/*PLANS VERRE PIVOTANTS* **** Watt TN (-10/+45°C)

Fluorierte Treibhausgase sind in hermetisch geschlossenen Anlagen enthalten. *Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des équipements hermétiques.*

Die technischen Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. *Données techniques et caractéristiques sujettes à des modifications sans préavis.*