




Diese Produktlinie von Kühlschränken aus Edelstahl AISI 304 stellt die optimale Lösung für all jene dar, die ein essentielles Design und hervorragende Leistungen wünschen. Die Stärke der Isolierung von 90 mm garantiert eine optimale Konservierung der Lebensmittel und einen kontrollierten Verbrauch dank geringster Streuverluste.


La solution efficace pour qui souhaite une ligne d'armoires de conservation en acier inox AISI 304 au design dépouillé et aux excellentes performances.
L'épaisseur maximale d'isolation de 90 mm garantit de hautes performances de conservation et des consommations maîtrisées, grâce à de moindres déperditions.



Serienmäßige Ausstattung
Dotations standard



Kapazitive Elektronik
mit eleganter Steuerung, Display mit 4 Funktionstasten, einfach zu bedienen und zu reinigen.
Électronique capacitive
à commande élégante, avec écran à 4 touches de fonction, facile à utiliser et à nettoyer.



Maximale Isolierung (90 mm) zur Optimierung der Lebensmittelskonservierung bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs
Maxi isolation (90 mm) pour optimiser la conservation et limiter la consommation d'énergie



Verborgener Verdampfer. Kataphoresebeschichteter Verdampfer Korrosionsbeständig, bietet hohen Schutz gegen externe chemische Einwirkungen
Évaporateur dissimulé. Évaporateur à traitement de cataphorèse
Résistant à la corrosion, il assure une haute protection contre les agents chimiques externes




Hochleistungs-Monoblock-Kühlaggregat, entworfen und entwickelt von Afinox.
Groupe frigorifique monobloc hautes performances conçu et développé par Afinox

Optimiertes Belüftungssystem: Die Abstandsprofile auf der Rückseite sorgen für eine verbesserte Luftzirkulation
Système d'aération optimisé: les profils d'espacement au dos améliorent la circulation de l'air



R290: ein ungiftiges, völlig natürliches und umweltfreundliches Gas, das keine negativen Auswirkungen auf den Treibhauseffekt hat
R290: gaz atoxique, entièrement naturel et écologique, sans impact négatif en termes d'effet de serre



LED-Beleuchtung (optional)
Sie gewährleistet eine gleichmäßige Ausleuchtung, einen geringeren Verbrauch, eine längere Lebensdauer und eine gleichbleibende Leistung im Laufe der Zeit.
Éclairage à LED (option)
Il garantit l'uniformité de l'éclairage, une moindre consommation, une durée de vie plus longue et des performances constantes dans le temps.



AISI 304



ARTIC
700/1400
PC



ARTIC



- Kühlschränke mit Füßen oder Rädern, Innen- und Außenseite aus Edelstahl AISI 304 (mit Ausnahme des Bodens, der Rückwand und der äußern Oberseite), Ausführungen 700 und 1400 mit Volltüren.
- Stärke der Isolierung 90 mm
 - Serienmäßiges Zubehör: 3 kunststoffbeschichtete Ablagegitter GN2/1 pro Fach
 - Monoblock-Modelle mit eingebautem oder externem Aggregat (Mod. R, ohne Ventil, serienmäßig mit Widerstand für die Verdampfung des Kondensats, kompatibel für den Anschluss an CO₂-Anlagen bis 60 bar)
 - Automatische Abtauung und Kondenswasserverdunstung (eingebaute Modelle)
 - Schloss und Mikrotür serienmäßig


Extras: LED-Beleuchtung.

- Armoires réfrigérées avec pieds ou roues en acier inox s/s AISI 304 à l'intérieur et à l'extérieur (sauf fond, dos et partie supérieurs extérieurs), versions 700 et 1400 avec portes aveugles.
- Épaisseur isolation 90 mm
 - Accessoires de série: 3 grilles plastifiées GN2/1 par compartiment
 - Modèles à monobloc avec groupe intégré ou à distance (Mod. R, sans vanne, avec résistance d'évaporation des condensats de série, compatible avec raccordement à groupes à CO₂ jusqu'à 60 bar)
 - Dégivrage et évaporation eau de condensation automatiques (mod. incorporés)
 - Serrure et micro-contact porte de série


Options: Éclairage à LED.



74703270x2



74768026



KIT LED



KIT RUOTE 700
KIT RUOTE 1400



Verborgener Verdampfer
Évaporateur dissimulé.



Modell Modèle	Code Code	Bereich Gamme °C	Gas Gaz	Energieklasse Classe énergétique	Klimaklasse Classe climatique °C - %	Jährlicher Stromverbrauch Consommation électrique annuelle kWh/annuo	Nettonutzvolumen Volume utile net L	Anz. Ablagegitter Nb Grilles	Abmessungen Dimensions (mm)	Stromaufnahme Absorption Watt**** Ampere	Spannung Tension (Volt/Ph/Hz)	Abmessungen der Verpackung Dimensions emballage (mm)	Netto-/ Bruttogewicht Poids net/brut (Kg)
ARTIC 700TN	7F070INC5A002	-2/+7° C	R290 GWP 3 - Kg 0,10	B	5 40°C - 40%HR	466	458	3 GN2/1	733x839x2090	130	3.8	763x873x2170	111/147
ARTIC 700TN R*	7F070RNC5A002	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		458	3 GN2/1	733x839x2090			763x873x2170	111/147
EINHEIT/UNITÉ	74861752	Verflüssigungssatz / Unité de condensation							350x460x265	360	5,99	350x460x265	25/45
VALVR452A-700TN	74877075	Ventil R452A für Modell mit externem Aggregat (demontiert geliefert)					Vanne R452A pour modèle avec groupe à distance (fournie démontée)(mod. 700TN)		101x38x77				0,3/0,3
ARTIC 700BT	7F070IBC5A002	-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	D	5 40°C - 40%HR	2614	458	3 GN2/1	733x839x2090	413	6.21	763x873x2170	111/147
ARTIC 700BT R*	7F070RBC5A002	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		458	3 GN2/1	733x839x2090			763x873x2170	111/147
EINHEIT/UNITÉ	74861762	Verflüssigungssatz / Unité de condensation							415x540x340	787	9,72	415x540x340	40/60
VALVR452A-700BT	74877089	Ventil R452A für Modell mit externem Aggregat (demontiert geliefert)					Vanne R452A pour modèle avec groupe à distance (fournie démontée)(mod. 700BT)		101x38x77			101x38x77	0,3/0,3
ARTIC 1400TN	7F140INC5A002	-2/+7° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	C	5 40°C - 40%HR	855	916	6 GN2/1	1466x839x2090	175	4.0	1496x873x2170	190/240
ARTIC 1400TN R*	7F140RNC5A002	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		916	6 GN2/1	1466x839x2090			1496x873x2170	190/240
EINHEIT/UNITÉ	74861754	Verflüssigungssatz / Unité de condensation							350x500x300	665	8,4	350x500x300	33/53
VALVR452A-1400TN	74877077	Ventil R452A für Modell mit externem Aggregat (demontiert geliefert)					Vanne R452A pour modèle avec groupe à distance (fournie démontée)(mod. 1400TN)		101x38x77				0,3/0,3
ARTIC 1400BT	7F140IBC5A002	-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,15	F	5 40°C - 40%HR	5278	916	6 GN2/1	1466x839x2090	526	7.21	1496x873x2170	190/240
ARTIC 1400BT R*	7F140RBC5A002	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		916	6 GN2/1	1466x839x2090			1496x873x2170	190/240
EINHEIT/UNITÉ	74861764	Verflüssigungssatz / Unité de condensation							514x540x340	864	12,19	514x540x340	55/75
VALVR452A-1400BT	74877081	Ventil R452A für Modell mit externem Aggregat (demontiert geliefert)					Vanne R452A pour modèle avec groupe à distance (fournie démontée)(mod. 1400BT)		101x38x77			101x38x77	0,3/0,3
	74703270x2	„C“-förmiges Führungspaar für Ablagegitter GN2/1					S/s paire de glissières en «C» pour grilles GN 2/1						
	74768026	Kunststoffbeschichtetes Ablagegitter GN 2/1					Grille plastifiée GN 2/1						
PASTRY700		Aufpreis für Schienen-Set EN 600x400 für Kühlschrank 700, 1 Volltür (Führungen nicht inkludiert)					Supplément pour kit crémaillères EN 600x400 pour armoire 700 1 porte aveugle (glissières non comprises)						
PASTRY1400		Aufpreis für Schienen-Set EN 600x400 für Kühlschrank 1400, 2 Volltüren (Führungen nicht inkludiert)					Supplément pour kit crémaillères EN 600x400 pour armoire 1400 2 portes aveugles (glissières non comprises)						
	74703272x2	„L“-förmiges Führungspaar für Ablageböden EN 600x400 (Abstand 50 mm)					S/s paire de glissières en «L» pour plateaux EN 600x400 (pas 50 mm)						
KIT LED 700		Aufpreis für LED-Beleuchtung 700					Supplément Éclairage à LED 700						
KIT LED 1400		Aufpreis für LED-Beleuchtung 1400					Supplément Éclairage à LED 1400						
KIT RUOTE 700		Aufpreis für SET 4 RÄDER für Kühlschrank 700 l (h 160 mm - 2 mit Bremse)					Supplément pour KIT 4 ROUES pour armoire 700 l (h 160 mm - 2 avec frein)						
KIT RUOTE 1400		Aufpreis für SET 5 RÄDER für Kühlschrank 1400 l (h 160 mm - 2 mit Bremse)					Supplément pour KIT 5 ROUES pour armoire 1400 l (h 160 mm - 2 avec frein)						

* R = Externe Ausführung Ventil nicht inkludiert **** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Fluorierte Treibhausgase sind in hermetisch geschlossenen Anlagen enthalten.

Die technischen Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

* R = Version à distance vanne non comprise **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des équipements hermétiques.

Données techniques et caractéristiques sujettes à des modifications sans préavis.