



SPRING PLUS STATION



Gekühlte, belüftete Saladette-Kühltische mit Füßen, Tiefe 700 mm aus Edelstahl AISI 304, 3 Fächer GN1/1, mit 1 kunststoffbeschichteten Ablagegitter pro Tür, mit Glaskuppel (demontiert geliefert)

- Eingebautes Aggregat
- Arbeitsplatte aus Marmor mit 7 Behältern GN1/3 h=100 mm
- Elektronisches Steuergerät mit Digitalanzeige mit 8 Tasten
- 90°-Türstopper und selbstschließende Tür
- Abgerundete Innenseiten
- Angehobener Verdampfer (einfachere Reinigung)
- Automatische Abtauung und Kondenswasserverdunstung.

Extras:

Ablagegitter aus Edelstahl, Sterilisator.

Tables saladette réfrigérées ventilées sur pieds, profondeur 700 mm, en acier inox s/s AISI 304, 3 compartiments GN1/1, avec 1 grille plastifiée par porte, avec cloche en verre (fournie démontée).

- Groupe intégré
- Plan en marbre avec 7 bacs à ingrédients GN1/3 h100 mm.
- Contrôleur électronique avec affichage numérique 8 touches
- Butée de porte à 90° et rappel automatique
- Intérieurs arrondis
- Évaporateur rehaussé (nettoyage facilité).
- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation automatiques.

Options:

s/s grilles inox, stérilisateur.


SPRING PLUS STATION 703



Fach GN1/1 (1 kunststoffbeschichtetes Ablagegitter auf Führungsparen aus Edelstahl)
Compartiment GN1/1 (1 grille plastifiée sur paires de s/s glissières inox)



74768002



74768000



KIT 4 RUOTE



220 - 60Hz



OZONIZER
STERIL KIT

Modell <i>Modèle</i>	Code <i>Code</i>	Arbeitsplatte <i>Plan</i>	Aufbau <i>Structure supérieure</i>	Bereich <i>Gamme</i> °C	GAS <i>GAZ</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> mm	Klimaklasse <i>Classe climatique</i>	Jährlicher Stromverbrauch <i>Consommation électrique annuelle</i> (kWh)	Nettonutzvolumen <i>Volume utile net</i> L	Stromaufnahme		Spannung <i>Tension</i> Volt/Ph/Hz	Abmessungen der Verpackung <i>Dimensions emballage</i> mm	Netto-/Bruttogewicht <i>Poids net/brut</i> Kg
										Watt****	A			
SPRING PLUS STATION 703	6ST731P2GA900	Arbeitsplatte aus Marmor, Tiefe 700 mm + 7 Behälter Gn1/3 H=100 mm Plan en marbre prof. 700 mm + 7 bacs à ingrédients GN 1/3 H100 mm	Glaskuppel <i>Cloche en verre</i>	-2/+7°	R290 GWP 3	1721x690x1120	5 (40°C - 40%)	537	258	247	5,03	230/1/50	1770x740x1170	278/310
	74768568x2	„C“-förmiges Führungspaar für Ablagegitter GN1/1				Paire de glissières en «C» pour grilles GN 1/1								
	74768000	Kunststoffbeschichtetes Ablagegitter GN 1/1				Grille plastifiée GN 1/1								
	74768002	Ablagegitter aus Edelstahl GN 1/1				S/S grille inox GN 1/1								
STERILKIT	73688492	Sterilisator (nicht mit LED-Beleuchtung kompatibel)				Stérilisateur (incompatible avec LED)								
KIT 4 RUOTE		Aufpreis 4 Räder				Supplément 4 roues								
VERS220-60		Aufpreis für Ausführung 220 V/60 Hz - GAS R404a				Supplément Version 220V/60Hz - GAZ R404a								

**** Watt TN (-10/+45 °C) - **** Watt TN (-10/+45°C)

Fluorierte Treibhausgase sind in hermetisch geschlossenen Anlagen enthalten.

Die technischen Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des équipements hermétiques.

Données techniques et caractéristiques sujettes à des modifications sans préavis.



SPRING PLUS STATION



Gekühlte, belüftete Saladette-Kühltische mit Füßen, Tiefe 800 mm aus Edelstahl AISI 304, 3 Fächer EN400x600, mit 3 „L“-förmigen Führungspaaren aus Edelstahl pro Tür, mit Glaskuppel (demontiert geliefert)

- Eingebautes Aggregat
- Arbeitsplatte aus Marmor mit 7 Behältern GN 1/3 H=100 mm (Deckel nicht inkludiert)
- Elektronisches Steuergerät mit Digitalanzeige mit 8 Tasten
- 90°-Türstopper und selbstschließende Tür
- Abgerundete Innenseiten
- Angehobener Verdampfer (einfachere Reinigung)
- Automatische Abtauung und Kondenswasserverdunstung.

Extras:

Ablagegitter aus Edelstahl, Sterilisator.

Tables saladette réfrigérées ventilées sur pieds, profondeur 800 mm, en acier inox s/s AISI 304, 3 compartiments EN400x600, avec 3 paires de glissières en L par porte, avec cloche en verre (fournie démontée).

- Groupe intégré
- Plan en marbre avec 7 bacs à ingrédients h100mm/1/3 h100 mm (couverts non compris)
- Contrôleur électronique avec affichage numérique 8 touches
- Butée de porte à 90° et rappel automatique
- Intérieurs arrondis
- Évaporateur rehaussé (nettoyage facilité)
- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation automatiques


Options:

s/s grilles inox, stérilisateur.


SPRING PLUS STATION 803



SERIENMÄSSIGES ZUBEHÖR: STANDARD ACCESSORIES
Gekühltes Fach EN400x600
Refrigerated room EN400x600



74768120



74768122




KIT 4 RUOTE



VERS220V/60HZ



STERIL KIT

Modell	Code	Arbeitsplatte	Aufbau	Bereich	GAS	Abmessungen	Klimaklasse	Jährlicher Stromverbrauch	Nettonutzvolumen	Stromaufnahme		Spannung	Abmessungen der Verpackung	Netto-/Bruttogewicht	
										Modèle	Code				Plan
				°C		mm		(kWh)	L	Watt****	A	Volt/Ph/Hz	mm	Kg	
	SPRING PLUS STATION 803	6ST831P2GA900	Arbeitsplatte aus Marmor, Tiefe 800 mm + 7 Behälter Gn1/3 H=100 mm <i>Plan en marbre prof. 800 mm + 7 bacs à ingrédients GN 1/3 H100 mm</i>	Glaskuppel <i>Cloche en verre</i>	-2/+7°	R290 GWP 3	2004x800x1120	5 (40°C - 40%)	515	360	247	5,03	230/1/50	2054x850x1170	299/340
		74768570 x2	„L“-förmiges Führungspaar für Ablageböden EN 600x400			Paire de glissières en «L» pour plateaux EN 600x400									
		74768122	Kunststoffbeschichtetes Ablagegitter EN 600x400			Grille plastifiée EN 600x400									
		74768120	Ablagegitter aus Edelstahl EN 600x400			S/S grille inox EN 600x400									
	STERILKIT	73688492	Sterilisator (nicht mit LED-Beleuchtung kompatibel)			Stérilisateur (incompatible avec LED)									
	KIT 4 RUOTE		Aufpreis 4 Räder			Supplément 4 roues									
	VERS220-60		Aufpreis für Ausführung 220 V/60 Hz - GAS R404a			Supplément Version 220V/60Hz - GAZ R404a									

**** Watt TN (-10/+45 °C) - **** Watt TN (-10/+45°C)

Fluorierte Treibhausgase sind in hermetisch geschlossenen Anlagen enthalten.

Die technischen Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des équipements hermétiques.

Données techniques et caractéristiques sujettes à des modifications sans préavis.