MEHR PLATZ IN DER KÜCHE

MAXIMISER LES ESPACES EN CUISINE

Der Platz in der Küche erscheint immer zu wenig.
Oft ist es jedoch möglich, den Raum mit einigen Maßnahmen funktioneller und geräumiger zu gestalten. Wie?

1) Wählen Sie Geräte mit einer geringen Außentiefe, ohne auf traditionelle, gut strukturierte Aufbewahrungskapazitäten verzichten zu müssen.
2) Nutzen Sie den vertikalen Raum und bevorzugen Sie Mehrzweck-Kühlschränke, Kühlschränke mit zwei Temperaturbereichen oder Kühlschränke mit Zubehör für bestimmte Produktkategorien.
3) Wählen Sie vielseitige Arbeitsgeräte, die den wechselnden und unterschiedlichen Anforderungen in der Küche gerecht werden.

En cuisine, les espaces semblent toujours insuffisants.
Souvent cependant, il est possible d'adopter quelques mesures pour la rendre plus fonctionnelle et plus spacieuse.
Comment ?

1) *Choisissez des équipements à faible profondeur externe, sans devoir renoncer à des capacités de stockage traditionnelles et bien structurées.*
2) *Exploitez les espaces verticaux, en privilégiant les rangements polyvalents, à double température ou dotés des accessoires pour des catégories spécifiques de produits.*
3) *Choisissez des équipements de travail polyvalents qui peuvent répondre aux besoins changeants et divers de la cuisine.*

AFINOX
Our business is enhancing **your business**

TWIN 700 **2T**

TWIN 700 2T

Kühlschränke mit 2 Temperaturbereichen aus Edelstahl AISI 304.

- Stärke der Isolierung 60 mm
- Modell mit 2 Halbtüren und 2 separaten Fächern
- Temperaturbereich TN/TN (-2 °C/+7 °C; -2 °C/+7 °C) und TN/BT (-2 °C/+7 °C; -24 °C/-10 °C
- Modelle mit eingebautem oder externem Aggregat (Mod. R, ohne Ventil)
- Automatische Abtauung und Kondenswasserverdunstung.
- Schloss und Mikrotür serienmäßig

Extras: LED-Beleuchtung.

Armoires réfrigérées à 2 températures en acier inox s/s AISI 304.

- *Épaisseur isolation 60 mm*
- *Modèle à 2 demi-portes aveugles et 2 compartiments séparés*
- *Plages de température TN/TN (-2°/+7°C ; -2°/+7°C) et TN/BT (-2°/+7°C ; -24°/-10°C)*
- *Modèles avec groupe intégré ou à distance (Mod. R, sans vanne)*
- *Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation automatiques*
- *Serrure et micro-contact porte de série*

***Options:** Éclairage à LED.*


74703270X2

74768026

EVAP-A


KIT LED

KIT RUOTE 700

VERS 220-60

R290

Modell *Modèle*	Code *Code*		Bereich *Gamme* °C	Gas *Gaz*	Energieklasse *Classe énergétique*	Klimaklasse *Classe climatique* °C - %	Jährlicher Stromverbrauch *Consommation électrique annuelle* kWh/annuo	Nettonutzvolumen *Volume utile net* L	Anz. Ablagegitter *Nb Grilles*	Abmessungen *Dimensions* (mm)	Stromaufnahme *Absorption* Watt****	Ampere	Spannung *Tension* (Volt/Ph/Hz)	Abmessungen der Verpackung *Dimensions emballage* (mm)	Netto-/ Bruttogewicht *Poids net/brut* (Kg)
TWIN 700 2T TN/TN	7T072ITC2A001		-2/+7° C -2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,090/0,090	G	5 40°C - 40%HR	1377	365	2 GN2/1	703x855x2057	494	10,06	230/1/50	763x873x2170	141/165
TWIN 700 2T TN7TN R*	7T072RTC0A001		-2/+7° C -2/+7° C	-	-	5 40°C - 40%HR	-	365	2 GN2/1	703x855x2057	-	-	230/1/50	763x873x2170	120/143
EINHEIT/UNITÉ TN/TN	74861750 x2		Verflüssigungssatz / *Unité de condensation*							350x460x265	332	5,54	230/1/50	350x460x265	23/43
VALVR452A-350TN	74877075 x2		Ventil R452A für Modell mit externem Aggregat (demontiert geliefert)					*Vanne R452A pour modèle avec groupe à distance (fournie démontée)(mod. 350TN)*							
TWIN 700 2T TN/BT	7T072ITC2A002		-2/+7° C -24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,090/0,10		5 40°C - 40%HR	3159	365	2 GN2/1	703x855x2057	600	11,15	230/1/50	763x873x2170	145/169
TWIN 700 2T TN/BT R*	7T072RTC0A002		-2/+7° C -24/-10° C	-	-	5 40°C - 40%HR	-	365	2 GN2/1	703x855x2057	-	-	230/1/50	763x873x2170	120/143
EINHEIT/UNITÉ TN	74861750		Verflüssigungssatz / *Unité de condensation*							350x460x265	332	5,54	230/1/50	350x460x265	23/43
EINHEIT/UNITÉ BT	74861760		Verflüssigungssatz / *Unité de condensation*							415x540x340	634	9,15	230/1/50	415x540x340	40/60
VALVR452A-350TN	74877075		Ventil R452A für Modell mit externem Aggregat (demontiert geliefert)					*Vanne R452A pour modèle avec groupe à distance (fournie démontée)(mod. 350TN)*		101x38x77	-	-	-	101x38x77	0,3/0,3
VALVR452A-350BT	74877089		Ventil R452A für Modell mit externem Aggregat (demontiert geliefert)					*Vanne R452A pour modèle avec groupe à distance (fournie démontée)(mod. 350BT)*		101x38x77	-	-	-	101x38x77	0,3/0,3
	74703270x2		„C"-förmiges Führungspaar für Ablagegitter GN2/1					*S/s paire de glissières en «C» pour grilles GN 2/1*							
	74768026		Kunststoffbeschichtetes Ablagegitter GN 2/1					*Grille plastifiée GN 2/1*							
KIT LED 700			Aufpreis LED-Beleuchtung					*Supplément éclairage à LED*							
KIT RUOTE 700			Aufpreis für SET 4 RÄDER für Kühlschrank 700 l (h 160 mm - 2 mit Bremse)					*Supplément pour KIT 4 ROUES pour armoire 700 l (h 160 mm - 2 avec frein)*							
EVAP-A			Aufpreis für Kondensatwanne für Kühlschränke mit externem Aggregat (Mod. R)					*Supplément pour bac d'évaporation de condensation pour armoires avec groupe à distance (mod. R)*							

* R = Externe Ausführung, Ventil nicht inkludiert
Fluorierte Treibhausgase sind in hermetisch geschlossenen Anlagen enthalten.
Die technischen Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

** R = Version à distance, vanne non comprise*
Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des équipements hermétiques
Données techniques et caractéristiques sujettes à des modifications sans préavis