

# FRESH PLUS



## FRESH PLUS Einfach praktisch!

Essentielles Design und unglaubliche Vielseitigkeit für ein langlebiges und dank der innovativen **Anti-Fingerprint-Beschichtung aus Steel-PET** leicht zu reinigendes Produkt.

**Fresh... das Made in Italy, das Ihre Zeit zu schätzen weiß!**

## FRESH PLUS Tout simplement pratique !

*Un design essentiel et une polyvalence absolue pour un produit durable et facile à nettoyer grâce au revêtement innovant anti-traces de doigts en Steel-PET.*

**Fresh... le Made in Italy qui valorise votre temps !**



### Vorteile der „Anti-Fingerprint-Beschichtung“

- Einfache Reinigung
- Aussehen und Farbe vergleichbar mit Edelstahl
- Umweltfreundlich
- Für Lebensmittelkontakt geeignet
- Hergestellt ohne Verwendung von PVC
- Beständig gegen Lösungsmittel, Reibung, Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, kalte Flecken

### Les avantages du revêtement «Anti-traces»

- Facilité de nettoyage
- Aspect et couleur comparables à ceux de l'acier inox
- Écologique
- Adapté au contact alimentaire
- Fabriqué sans PVC
- Résistant aux solvants, au frottement, à la température, à l'humidité relative, aux taches à froid

Chemische Behandlung  
Traitement chimique

Grundmetall - Métal de base

Lack - Peinture

PET-Schicht - Film PET

Schutzschicht - Film protecteur



### FRESH PLUS Serienmäßige Ausstattung - FRESH PLUS Dotations standard



1 Ablagegitter 400x600 auf „C“-förmigen Führungen  
1 grille 400x600 sur s/s glissières en C



3 „L“-förmige Führungspaare  
3 s/s paires de glissières en L



Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl (von+ 60 mm)  
S/s pieds en acier inox à hauteur réglable (+60 mm)



Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304  
Plan de travail en acier inox s/s AISI 304





FRESH PLUS

Belüftete Kühlische mit Füßen, Tiefe 700 mm, aus vorbeschichtetem Stahl STEEL-PET, Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304, 2, 3 oder 4 Fächer mit 1 kunststoffbeschichteten Ablagegitter 400x600 auf „C“-förmigen Führungen (Mod. C) oder mit 3 „L“-förmigen Führungspaaren aus Edelstahl (Mod. L) pro Tür.

Tables réfrigérées ventilées sur pieds, profondeur 700 mm en acier pré-revêtu STEEL-PET, plan de travail en acier inox s/s AISI 304 ; 2, 3 ou 4 compartiments avec 1 grille plastifiée 400x600 sur glissières en C s/s (mod. C) ou 3 paires de glissières inox en s/s L (mod. L) par porte.

- Eingebautes Aggregat
- Gerade Arbeitsplatte, mit Wandabschlussprofil oder ohne Arbeitsplatte
- Digitales Steuergerät
- Automatische Abtauung und Kondenswasserverdunstung.

- Groupe intégré
- Plan droit, avec dossier ou sans plan
- Contrôleur numérique
- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation automatiques.


MOD. C

MOD. L


EXTRAS




74768421



74768425



74768122



1 Ablagegitter 400x600 auf „C“-förmigen Führungen  
1 grille 400x600 sur s/s glissières en C



3 „L“-förmige Führungspaare  
3 s/s paires de glissières en L



Modell Modèle	Code Code	Arbeitsplatte Plan	Innenausstattung Accessoires internes	Bereich Gamme	GAS GAZ	Energie- klasse Classé énergétique	Klima- klasse Classe climatique	Jährlicher Stromverbrauch Consommation électrique annuelle	Nettonutzvolumen Volume utile net L	Abmessungen Dimensions mm	Stromaufnahme		Spannung Tension Volt/Ph/Hz	Abmessungen der Verpackung Dimensions emballage mm	Netto-/ Bruttogewicht Poids net/brut Kg
											Watt****	A			
	MOD. C	FRESH PLUS 2P C	7SF72IP2VA002	Gerade Arbeitsplatte Plan droit	+2/+7°C	R290 GWP 3 Kg 0,07	4 30°C - 55%	1574	227	1400x700x850	149	4.04	230/1/50	1430x760x930	97/109
		FRESH PLUS 2P/A C	7SF72IP2LA002	Arbeitsplatte + Wandabschlussprofil Plan + dossier	+2/+7°C					1400x700x950	149	4.04	230/1/50	1430x760x1020	97/109
		FRESH PLUS 2P/S C	7SF72IP2NA002	Ohne Arbeitsplatte Sans plan	+2/+7°C					1400x700x810	149	4.04	230/1/50	1430x760x890	73/85
	MOD. L	FRESH PLUS 2P L	7SF72IP2VA003	Gerade Arbeitsplatte Plan droit	+2/+7°C					1400x700x850	149	4.04	230/1/50	1430x760x930	96/108
		FRESH PLUS 2P/A L	7SF72IP2LA003	Arbeitsplatte + Wandabschlussprofil Plan + dossier	+2/+7°C					1400x700x950	149	4.04	230/1/50	1430x760x1020	96/108
		FRESH PLUS 2P/S L	7SF72IP2NA003	Ohne Arbeitsplatte Sans plan	+2/+7°C					1400x700x810	149	4.04	230/1/50	1430x760x890	72/84
	MOD. C	FRESH PLUS 3P C	7SF73IP2VA001	Gerade Arbeitsplatte Plan droit	+2/+7°C	R290 GWP 3 Kg 0,07	4 30°C - 55%	1722	340,5	1926x700x850	149	4.04	230/1/50	1956x760x930	124/141
		FRESH PLUS 3P/A C	7SF73IP2LA002	Arbeitsplatte + Wandabschlussprofil Plan + dossier	+2/+7°C					1926x700x950	149	4.04	230/1/50	1956x760x1020	118/135
		FRESH PLUS 3P/S C	7SF73IP2NA002	Ohne Arbeitsplatte Sans plan	+2/+7°C					1926x700x810	149	4.04	230/1/50	1956x760x890	94/111
	MOD. L	FRESH PLUS 3P L	7SF73IP2VA003	Gerade Arbeitsplatte Plan droit	+2/+7°C					1926x700x850	149	4.04	230/1/50	1956x760x930	123/140
		FRESH PLUS 3P/A L	7SF73IP2LA003	Arbeitsplatte + Wandabschlussprofil Plan + dossier	+2/+7°C					1926x700x950	149	4.04	230/1/50	1956x760x1020	117/134
		FRESH PLUS 3P/S L	7SF73IP2NA003	Ohne Arbeitsplatte Sans plan	+2/+7°C					1926x700x810	149	4.04	230/1/50	1956x760x890	93/110
	MOD. C	FRESH PLUS 4P C	7SF74IP2VA002	Gerade Arbeitsplatte Plan droit	+2/+7°C	R290 GWP 3 Kg 0,07	4 30°C - 55%	1894	454	2452x700x850	149	4.04	230/1/50	2485x760x930	124/152
		FRESH PLUS 4P/A C	7SF74IP2LA002	Arbeitsplatte + Wandabschlussprofil Plan + dossier	+2/+7°C					2452x700x950	149	4.04	230/1/50	2485x760x1020	111/139
		FRESH PLUS 4P/S C	7SF74IP2NA002	Ohne Arbeitsplatte Sans plan	+2/+7°C					2452x700x810	149	4.04	230/1/50	2485x760x890	87/115
	MOD. L	FRESH PLUS 4P L	7SF74IP2VA003	Gerade Arbeitsplatte Plan droit	+2/+7°C					2452x700x850	149	4.04	230/1/50	2485x760x930	122/150
		FRESH PLUS 4P/A L	7SF74IP2LA003	Arbeitsplatte + Wandabschlussprofil Plan + dossier	+2/+7°C					2452x700x950	149	4.04	230/1/50	2485x760x1020	109/137
		FRESH PLUS 4P/S L	7SF74IP2NA003	Ohne Arbeitsplatte Sans plan	+2/+7°C					2452x700x810	149	4.04	230/1/50	2485x760x890	85/113
			74768421x2	„C“-förmige Führungspaare											S/s paire glissières en «C»
			74768425x2	„L“-förmige Führungspaare für Ablagegitter EN400X600											S/s paire glissières en «L» pour grilles EN400X600
			74768122	Kunststoffbeschichtetes Ablagegitter EN400X600											Grille plastifiée EN400X600
			VERS220-60	Aufpreis für Ausführung 220 V/60 Hz - GAS R404a											Supplément Version 220V/60Hz - GAZ R404a

\*\*\*\* Watt TN (-10/+45 °C)

Fluorierte Treibhausgase sind in hermetisch geschlossenen Anlagen enthalten.

Die technischen Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

\*\*\*\* Watt TN (-10/+45 °C)

Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des équipements hermétiques.

Données techniques et caractéristiques sujettes à des modifications sans préavis.