

# ARTIC 900 AISI 304



ARTIC 900, la scelta ideale per Pasticceri, Panettieri e Gelatieri che ricercano un prodotto di qualità per la conservazione delle proprie creazioni.

**Qualità costruttiva senza compromessi:**

l'interno è in acciaio inox AISI 304 che garantisce robustezza, durata nel tempo e massima igiene, valori che da sempre contraddistinguono il marchio AFINOX.

**Design elegante e funzionale:**

Oltre alle sue prestazioni, ARTIC 900 si distingue per l'eleganza del suo esterno in plastificato PVC bianco, che lo rende un prodotto non solo bello da vedere, ma anche pratico e facile da pulire.

**Flessibilità e personalizzazione:**

diverse configurazioni disponibili per adattarsi alle tue esigenze specifiche, dalla pasticceria mignon alle grandi gelaterie.

*The ARTIC 900 is the perfect choice for pastry chefs, bakers, and ice cream makers seeking a high-quality storage solution for their creations.*

**Excellent quality:** the interior in AISI 304 stainless steel guarantees ruggedness, durability and maximum hygiene. These values have always been a key point for AFINOX.

**Elegant and functional design:** in addition to its performance, ARTIC 900 stands out for the elegance of its white PVC-coated exterior, which makes it not only a design product, but also practical and easy to clean.

**Flexibility and customisation:** Different configurations are available to suit your specific needs, from mignon pastry to large ice cream production.



Unità refrigerante monoblocco ad alte prestazioni studiato e sviluppato in AFINOX

*High performance monoblock refrigeration unit designed and developed in AFINOX*

**Sistema di aerazione ottimizzato:** i profili distanziatori sulla schiena migliorano il flusso di circolazione dell'aria

**Optimized ventilation system:** the spacer profiles on the back improve the flow of air circulation



**R290:** un gas atossico, completamente naturale ed ecologico, che non produce impatti negativi sull'effetto serra

*R290: a non-toxic gas, completely natural and ecological, which produces no negative impact on the greenhouse effect*



ARTIC 900 è disponibile nelle seguenti versioni:  
ARTIC 900 is available in this versions:



ARTIC 900 TN -2/+7°C  
PASTRY



ARTIC 900 BT -35/-10°C  
PASTRY-BAKERY



ARTIC 900 BT -35/-10°C  
ICE-CREAM

Dotazioni standard  
Standard features



**Elettronica capacitiva** con elegante controller, dotato di display con 4 tasti funzione, facile da usare e da pulire.

**Elegant energy saving** capacitive controller, with custom display with 4 touchkeys, easy to use and to clean.



**Maxi Isolamento (90 mm)** per ottimizzare la conservazione e limitare i consumi energetici

**Maxi insulation (90 mm)** to optimize the food preservation, while limiting energy consumption



**Evaporatore a scomparsa. Evaporatore trattato in cataforesi** Resistente alla corrosione, garantisce un'elevata protezione nei confronti di agenti chimici esterni

**Hidden evaporator. Cataphoresis coated evaporator** Resistant to corrosion, it guarantees a high level of protection against external chemical agents



**Illuminazione a LED (optional)** Garantisce uniformità di illuminazione, minori consumi, maggior durata e costanza di prestazioni nel tempo

**LED lighting (optional)** ensures uniform illumination, lower consumption, longer life and constant performance

AISI 304

ARTIC  
900  
PASTRY &  
ICE CREAM



ARTIC



Armadi refrigerati con piedi o ruote in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno in plastificato bianco, versione 900, con porte cieche.

- Spessore isolamento 90 mm.
- Accessori di serie: 20 coppie guide a L per vassoi EN400x600 o EN600x800 (versione PASTRY),
- 7 griglie inox rinforzate EN600x800 (versione ICE-CREAM).
- Modelli con monoblocco con gruppo incorporato o remoto (Mod. R, senza valvola),
- Sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatici (mod. incorporati),
- Serratura e micro porta di serie.
- Porta reversibile

Refrigerated cabinets with feet or castors made of AISI 304 stainless steel inside and white plastic-coated outside, version 900, with blind doors.


- Insulation thickness 90 mm.
- Standard accessories: 20 pairs of L-shaped guides for trays EN400x600 or EN600x800 (PASTRY version),
- 7 reinforced stainless steel grids EN600x800 (ICE-CREAM version).
- Models with incorporated or remote unit (Mod. R, without valve),
- Automatic defrosting and evaporation of condensation water (incorporated mod.),
- Lock and micro door as standard.
- Reversible door

Optional: luce LED.

Optional: LED light.




74703276X2




74703274x2



74707282



74768168



KIT LED



KIT RUOTE 900



Evaporatore a scomparsa  
Hidden evaporator

R290



Modello Model	Codice Code	Range Range °C	Gas Gas	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class °C - %	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption kWh/annuo	Volume utile netto Net storage volume L	Accessori Accessories	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power Watt**** Ampere	Voltaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (Kg)
ARTIC 900 TN PASTRY-BAKERY	7F090INC5A001	-2/+7° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	B	5 40°C - 40%HR	540	640,8	20 coppie guide/pairs runners (EN600x800)	803x1011x2090	175 4.0	230/1/50	803x1011x2090	139/164
ARTIC 900 TN PASTRY-BAKERY R*	7F090RNC5A001	-2/+7° C	-	-	5 40°C - 40%HR	-	-	20 coppie guide/pairs runners (EN600x800)	1020x1022x1843	- -	230/1/50	1020x1022x1843	118/139
UNITA'/UNIT	74861752	Unità Condensatrice / Condensing unit				-	-	-	350x460x265	360 5.99	230/1/50	350x460x265	25/45
VALVR452A-900TN	74877075	Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)				R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)				- -	-	101x38x77	-
ARTIC 900 BT PASTRY-BAKERY	7F090IBC5A001	-35/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,15	D	5 40°C - 40%HR	3400	640,8	20 coppie guide/pairs runners (EN600x800)	803x1011x2090	526 7.21	230/1/50	803x1011x2090	139/164
ARTIC 900 BT PASTRY-BAKERY R*	7F090RBC5A001	-35/-10° C	-	-	5 40°C - 40%HR	-	-	20 coppie guide/pairs runners (EN600x800)	803x1011x2090	- -	230/1/50	803x1011x2090	118/139
UNITA'/UNIT	74861752	Unità Condensatrice / Condensing unit				-	-	-	350x460x265	360 5.99	230/1/50	350x460x265	25/45
VALVR452A-900BT	74877075	Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)				R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)				- -	-	101x38x77	-
ARTIC 900 BT ICE-CREAM	7F090IBC5A002	-35/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,15	D	5 40°C - 40%HR	3400	640,8	7 INOX EN 600X800 (CAP. 49 x 5Lt)	803x1011x2090	526 7.21	230/1/50	803x1011x2090	139/186
ARTIC 900BT ICE-CREAM R*	7F090RBC5A002	-35/-10° C	-	-	5 40°C - 40%HR	-	-	7 INOX EN 600X800 (CAP. 49 x 5Lt)	803x1011x2090	526 7.21	230/1/50	803x1011x2090	139/186
UNITA'/UNIT	74861762	Unità Condensatrice / Condensing unit				-	-	-	415x540x340	787 9.72	230/1/50	415x540x340	40/60
VALVR452A-700BT	74877089	Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)				R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)				- -	-	101x38x77	-
	74703276x2	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x800				S/s "L" pair of runners for EN 600x800 tray							
	74703274x2	Coppia guide a "C" per griglie EN 600x800				S/s pair of runners for EN 600x800 shelf							
	74707282	Vassoio alluminio EN 600x400x20 mm)				Aluminium EN 600x400x20 mm tray							
	74768168	Griglia inox EN 600x800 rinforzata				EN 600x800 s/s reinforced shelf							
KIT LED 900		Sovrapprezzo Illuminazione a LED 900 (incompatibile con STERILKIT)				Price increase for LED 900 (not compatible with STERILKIT)							
KIT RUOTE 900		Sovrapprezzo per KIT 4 RUOTE per armadio 900				Price increase for 4 CASTORS KIT for 900 cabinet							

\* R = Versione remota valvola non compresa \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

\* R = Remote Version valve not included \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications are subject to change without notice.